VLOERWEEGSCHAAL

PCE-SD 3000U SST



- **Geijkt (geleverd met ijking)**
- **Compleet uit RVS IP68 - IP65**
- **Stuks tellen**
- **Optelfunctie**
- **Max. / Min. weergave**
- **Procentweging**

De RVS U-vorm vloerweegschaal van de PCE-SD U SST-serie is een verifieerbare weegschaal die in geijkte vorm geleverd wordt. De afmetingen van de weegschaal zijn afgestemd op een scala van de EU pallets. De U-vorm van de roestvrijstalen Palletweegschaal maakt het mogelijk om eenvoudig en snel te laden en te lossen. Een vrachtwagen rijdt tussen de beide balken rijdt en zet de pallet op de balken. De vier cellen van de roestvrijstalen U-vorm Palletweegschaal zijn IP68 beschermd en zijn verborgen in de hoeken van het frame. Het weegframe is uit massief corrosie- en zuurbestendig roestvrij staal gemaakt. Het beeldscherm is IP65 berschermd en kan op de tafel of aan de wand gemonteerd worden. De mogelijkheid bestaat om de weegschaal met optionele interfaces zoals RS-232, USB, LAN, 4-20mA etc., uit te rusten, maar dat heeft echter wel een grote invloed op de beschermingsklasse. Voor gemakkelijk transport zijn aan de balken transportwielen gemonteerd. Functies van de weegschaal zijn: auto-tarra, stuks tellen, tarra opslaan, bruto / netto wegingen, procentwegingen, grenswaarde wegingen en meer.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	20 kg
Meetbereik tot [max.]	3000 kg
Resolutie [d]	1 kg
Nauwkeurigheid	1 kg
Kalibratiewaarde [e]	1 kg

Algemene technische gegevens	
Kabellengte	4 m
Meetfuncties	MIN, MAX, Gemiddelde waarde
Meetfuncties (extra informatie)	Telfunctie, totalisatiefunctie, procentuele weging, receptweging, statistische functie en dierweegfunctie
Type beeldscherm	LED
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 18 mm
Interface	RS232
Automatisch uitschakelen	5 min
Minimale belasting [min]	20 kg
Tarra-bereik	Meervoudige tarra over het volledige meetbereik
Kalibratie	extern
Afmetingen	Display 190 x 140 x 65 mm
IJkklasse [e]	M III
Insteltijd	< 4 s
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP65, IP68
Stroomvoorziening	230 V wisselstroom | 50 Hz, 8 V A
Type aansluiting	Stekker aardingscontact
Batterij	1 x 3 V Knoopcel , Lithium-ion batterij
Capaciteit	220 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (niet condenserend)% r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	1125 x 600 x 84 mm
Gewicht	49000 g