KOMPAKTVÆGT

PCE-WS 30-ICA



- **Stort display til visning af vægten**
- **Taravejning**
- **Indtastning af taraftræk**
- **Tolerancevejning med forprogrammerbare grænseværdier**
- **Batteridrift**
- **Netadapter til 230 V**
- **Et ISO-certifikat kan udstedes som ekstraudstyr (DIN ISO 9000)**
- **Inkl. ISO-kalibreringscertifikat**

Kompaktvægt til professionel vejning med hukommelsesfunktion. Med Kompaktvægt kan større vægte op til 30 kg bestemmes præcist. Til nivellering har alle vægte i denne serie justerbare og låsbare fødder samt et vaterpas integreret i kabinettet.

Via tastaturet kan der indtastes et forhåndsindstillet taraftræk. Kompaktvægt har en RS-232-grænseflade. Ved brug af den valgfri software kan vejedata derfor overføres til en computer. Vægten kan enten forsynes via en 230 V-netadapter eller det interne genopladelige batteri. Det muliggør også mobil anvendelse af denne vægt.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	0,5 g
Måleområde op til [Max]	30 kg
Opløsning [d]	0,5 g
Nøjagtighed	0,15 g

Generelle tekniske data	
Enheder	kg, g, lb
Displaytype	LCD
Hukommelseskapacitet	99 Værdier
Interface	RS232
Kabinet	ABS (acrylonitril-butadien-styren-copolymerer)
Mindste belastning [min]	0,5 g
Tareringsområde	100 %
Kalibrering	Brug af en ekstern testvægt
Dimensioner	Platformsstørrelse: 230 mm x 310 mm
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP20
Strømforsyning	Strømforsyning: 230 V / 50 Hz
Stiktype	Instrument-eurostik
Batteri	1 x 6 V Intern , Bly-gel-akku
Kapacitet	4500 mAh
Driftsbetingelser	0 ... 40 °C , 0 ... 80 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	0 ... 40 °C , 0 ... 80 (ikke-kondenserende)% r. F.
Dimensioner (L x B x H)	320 x 320 x 12,5 mm
Vægt	2800 g