PCE-RVI 8


Viscosity test
fluid 2000x2x10
KU: 87.2 KU
cp: 1035.0 cp
load: 237.0 g
T : 0.0 °C
End time: 0 : 1 : 31
Coordinate
Stop

Specyfikacja

Lepkość	
Zakres pomiarowy	27 ... 5250 cp
Rozdzielczość	1 cp
Dokładność	± 1 % zakresu pom.
Lepkość	
Zakres pomiarowy	40,2 ... 141 KU
Rozdzielczość	0,1 KU
Dokładność	± 1 % zakresu pom.
Lepkość	
Zakres pomiarowy	32 ... 1099 g
Rozdzielczość	1 g
Dokładność	± 1 % zakresu pom.
Temperatura	
Zakres pomiarowy	-20 ... +250 °C
Rozdzielczość	0,1 °C
Dokładność	± 0,3 °C

Ogólne dane techniczne	
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz dotykowy LC
Rozmiar wyświetlacza	5 in
Interfejs	RS232
Wrzeciono	KU1
Wielkość próbki	600 ml
Prędkość	200 obr./min
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Zasilanie	100 ... 240 V AC | 0,5 A
Typ złącza	Wtyczka Europejska (płaska bez uziemienia)
Warunki pracy	0 ... 35 °C , 0 ... 80 % RH
Warunki przechowywania	5 ... 35 °C , 0 ... 80 % RH
Wymiary (D x S x W)	420 x 180 x 300 mm
Masa	5000 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com