DIJITAL TERAZI

PCE-EP 30P2-ICA



- **Tek noktalı (1 yük hücresi)**
- **İki ölçüm aralığı (15/30 kg)**
- **Ayarlanabilir ölçüm birimi kg/...**
- **Çift yönlü RS-232 arayüzü**
- **Pil ve güç adaptörü ile çalışma**
- **IP54 korumalı ekran**

Dijital terazi PCE-EP 30P2, çok yönlü bir terazidir. Dijital terazinin standı, stand tutucu ile birlikte tartım platformundan kolay bir şekilde ayrılabilir ve gerekli durumlarda masaya monte edilebilir. Tartım platformu ve ekran arasındaki kablo fişe takılı ve yaklaşık 1.6 metre uzunluğundadır. Dijital terazinin ekranı, IP54 korumalı paslanmaz çelik bir gövde içindedir. Dijital terazinin ekranı masaya, duvara ya da dijital terazinin standına monte edilebilir.

Dijital terazide sayma fonksiyonu, toplama fonksiyonu, brüt/net tartım, sınır değeri tartım fonksiyonu ve PEAK hold fonksiyonu gibi standart fonksiyonlara ek olarak dinamik tartım için filtre fonksiyonu ve konteyner fonksiyonu gibi iki özel fonksiyon da mevcuttur. Çift yönlü RS-232 arayüzü, bilgisayar ya da yazıcı ile iletişimin kolay bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Dijital terazinin ağırlığı, sorgulama komutu aracılığıyla bilgisayardan sorgulanabilir.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	0 kg
Ölçüm aralığı [maks]	15 kg
Çözünürlük [d]	2 g
Hassasiyet	±3 d (çözünürlüğün üç katı)
Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	15 kg
Ölçüm aralığı [maks]	30 kg
Çözünürlük [d]	5 g
Hassasiyet	±3 d (çözünürlüğün üç katı)

Genel teknik bilgiler	
Çıkışlar	4 ... 20 mA, LO, OK, HI
Kablo uzunluğu	1,6 m
Ölçüm fonksiyonları	MİN, MAKS, HOLD, peak
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Toplama fonksiyonu, parça sayma fonksiyonu, hayvan tartma fonksiyonu, konteyner tartma fonksiyonu, filtre fonksiyonu
Birimler	kg, lb
Birimler Ek bilgi	Serbestçe ayarlanabilen tartım birimi, örn. kg/m
Ekran tipi	LCD
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 25 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Terazi tipi	Çift aralıklı terazi
Dara aralığı	Tüm tartım aralığı boyunca çoklu dara
Koruma sınıfı (cihaz)	IP54
Güç kaynağı	Şarjlı Pil: 6 V / 4,5 Ah Güç kaynağı ünitesi: 9 V / 1,2 A
Konektör tipi	Cihaz Europlug
Akü / Pil	1 x 6 V dahili , Kurşun jel akü
Pil kapasitesi	4500 mAh
Çalışma koşulları	0 ... 40 °C , %10 ... 80 n.o.
Depolama koşulları	0 ... 40 °C , %10 ... 80 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	600 x 500 x 600 mm
Ağırlık	25500 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr