PCE-DRB 1



Specyfikacja

Brix	
Zakres pomiarowy	0 ... 90 % Brix
Rozdzielczość	0,1 % Brix
Dokładność	0,2 % Brix
Współczynnik załamania światła (n)	
Zakres pomiarowy	1,333 ... 1,5177 nD
Rozdzielczość	0,0001 nD
Dokładność	0,0003 nD
Temperatura	
Zakres pomiarowy	0 ... 40 °C
Rozdzielczość	0,1 °C
Dokładność	± 0,5 °C

Ogólne dane techniczne	
Kompensacja temperatury	automatyczne 10 ... 40 °C
Typ wyświetlacza	LCD
Czas reakcji	1 s
Automatyczne wyłączanie	1 min
Obudowa	ABS (kopolimery akrylonitrylo-butadieno-styrenowe)
Wielkość próbki	4 ... 5 kropli
Komora próbki	pierścień ze stali nierdzewnej z pryzmatem szklanym
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP65
Akumulator / Bateria	1 x 1,5 V Bateria AAA , Alkaliczno - Manganowa
Pojemność	1200 mAh
Warunki pracy	10 ... 40 °C , 0 ... 80 % RH
Warunki przechowywania	-10 ... 50 °C , 0 ... 80 % RH
Wymiary (D x S x W)	125 x 62 x 28 mm
Masa	144 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com