BALANCE À GRUE

PCE-CS 10000N-ICA



- **Plage de pesage jusqu'à 10 t**
- **Résolution de 5 kg**
- **Charge minimum de 100 kg**
- **Contrôle par télécommande**
- **Autonomie de la batterie environ 50 heures**
- **Fonctions : TARE / HOLD / TOTAL**
- **Écran LCD de 30 mm de hauteur**
- **Maniement simple**
- **Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO**
- **avec certificat d'étalonnage ISO**

Cette balance à grue a été conçue pour des pesées à l'intérieur d'un maximum de 10 t. La balance a grue possède une manille fixe dans la partie supérieure et un crochet tournant avec linguet de sécurité dans la partie inférieure. La balance à grue se met en marche grâce à une télécommande incluse dans l'envoi. L'écran LCD montre 5 chiffres de 30 mm de hauteur, ce qui permet une lecture à distance. La batterie intégrée dans la balance à grue garantit une autonomie en continu d'environ 50 heures. Vous pouvez consulter à tout moment le niveau de la batterie. Quand la charge de la batterie est faible, l'écran commence à clignoter, ce qui indiquera à l'utilisateur qu'il doit recharger la batterie.

La balance à grue offre d'autres fonctions utiles. La fonction TARE permet de tarer le poids (par exemple, cordes, chaînes, etc.). Si vous connaissez le poids des objets à tarer, vous pouvez introduire ce poids au préalable.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	100 kg
Plage de mesure max.	10000 kg
Résolution	5 kg
Précision	15 kg

Caractéristiques techniques générales	
Fonctions de mesure	HOLD
Fonctions de mesure (informations complémentaires)	Fonction de somme
Type d'écran	LED
Taille des chiffres [LxH]	Hauteur : 30 mm
Durée de fonctionnement	50 h
Protection contre les surcharges	100 % de la plage de pesage + 9e
Charge minimale [min]	100 kg
Zone de tarage	100 % de la plage de pesage
Echelon d'Homologation [e]	M III
Temps de stabilisation	≤10 s
Surcharge max.	400 % de la plage de pesée
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Classe de protection	IP20
Alimentation	Batterie : 6 V / 7 Ah Adaptateur secteur : 9 V DC / 1000 mA
Batterie	1 x 6 V interne , Batterie plomb-gel
Capacité de la batterie	4500 mAh
Conditions de fonctionnement	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r.
Conditions de stockage	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	745 x 264 x 206 mm
Poids	30000 g