VISCOSIMÈTRE

PCE-RVI 1-ICA



- **Plage de la viscosité : 100 ... 100 000 mPa·s**
- **Précision : ±5 % (pour un fluide newtonien)**
- **Vitesses de rotation : 6, 12, 30, 60 /min**
- **avec certificat d'étalonnage ISO**

Le viscosimètre rotatif analogique permet d'obtenir rapidement des résultats de mesure de la viscosité directement sur site, facilitant ainsi le contrôle en cours de production. Robuste et facile à utiliser, ce viscosimètre peut également être utilisé en déplacement. Une aiguille analogique indique la valeur de la viscosité. L'entraînement électronique garantit une rotation régulière et, par conséquent, des résultats de mesure reproductibles.

Ce viscosimètre analogique est conçu comme un outil de contrôle en production (par exemple, aux différentes étapes du processus), lors du contrôle à réception des matières premières, des matières auxiliaires et des additifs, ainsi que pour vérifier la viscosité des vernis, des peintures, des pâtes et d'autres produits lors de leur transformation ultérieure.

Spécifications

Viscosité	
Plage de mesure jusqu'à	100 ... 100000 mPa.s
Précision	±5 % (pour un fluide newtonien)

Caractéristiques techniques générales	
Type d'écran	sans écran
Broche	No.1 - 4
vitesse de rotation réglable	6, 12, 30, 60 /min
Classe de protection	IP20
Alimentation	220 V AC | 50 ... 60 Hz
Type de connecteur	Appareil - Fiche euro
Conditions de fonctionnement	5 ... 35 °C , 0 ... 80 % H.r.
Conditions de stockage	5 ... 35 °C , 0 ... 80 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	300 x 300 x 450 mm
Poids	1500 g