LYDNIVEAUMÅ LER INKL. LYDKALIBRATOR PCE-SLT-KIT

PCE-SLT-KIT-N



Støjvarslingssystemet består af en målemikrofon med et håndtag og et vægbeslag med et 1,5 m kabel, en støjsender og et digitalt display. Det vigtigste anvendelsesområde for dette støjvarslingssystem ligger i den kontinuerlige støjmåling og støjovervågning af fabrikshaller, produktionslokaler og ved større begivenheder (diskoteker, folkefester, gokartbaner ...). Det digitale display har en relæudgang til styring af alarmhorn eller blinkende lys til optisk eller akustisk advarsel og en kontroludgang.

Grænsen for denne alarmudgang kan programmeres på displayet. Det analoge udgangssignal kan også bruges til at styre vindueslapper ... eller sendersignalerne kan lagres på en logger, evalueres og dokumenteres. Støjadvarselsenheden er meget nem at tilslutte og kan betjenes via 240 V netspænding. Ledningerne er det eneste, kunden selv skal gøre. Dermed er denne støjvarslingsenhed hurtigt klar til overvågning.

Specifikation

Generelle tekniske data	
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP54, IP65

PCE Instruments Denmark ApS
Birk Centerpark 40
7400 Herning
Dänemark

Telefon: +45 70 30 53 08
kontakt@pce-instruments.com