ENDOSCOOPCAMERA

PCE-VE 270HR



- **Kabellengte van 2 m**
- **Kabeldiameter van 2,8 mm**
- **Opslagfunctie op microSD-kaart**
- **Ledverlichting**
- **Kijkhoek van 0°**
- **Miniatuur-sondekabel met optionele kijkhoek van 90°**

De endoscoopcamera maakt nieuwe inzichten over de binnenkant van motoren en installaties mogelijk. De endoscoop is daarom de ideale tool voor onderhoud en controle in werkplaatsen of industriële bedrijven. Nog nooit was een optische analyse met een endoscoopcamera zo makkelijk. U leidt de kabel simpelweg in een holle ruimte en bekijkt alles ondertussen op het display van de endoscoopcamera. Door de flexibiliteit, het geringe gewicht en de uitstekende optiek kunt u met deze endoscoop zwaktepunten en problemen eenvoudig en vroegtijdig opsporen. Hierdoor kunt u gericht preventieve maatregelen nemen zonder eerst een complexe demontage te moeten uitvoeren.

Vooral door de lengte van de flexibele kabel (2000 mm) en de kleine diameter van 2,8 mm is de endoscoopkabel uiterst variabel in te zetten. De led's aan het uiteinde van de camerakabel zorgen voor een goede belichting van iedere holle ruimte. De watervaste lens en camera kunnen zonder problemen onder water gebruikt worden. Verlicht ook uw dagelijkse werkzaamheden en gebruik de endoscoopcamera bij uw onderhoud- en inspectiewerkzaamheden aan bedrijfsinstallaties en machines. Met de endoscoop kunt u foto- en video-opnames maken ter documentatie en deze opslaan op de SD-kaart. Via de HDMI-interface kan de endoscoop aangesloten worden op een monitor.

Specificatie

Algemene technische gegevens	
Resolutie	Afbeelding: JPEG 400 x 400 px Video: MP4 400 x 400 px
Kabellengte	2 m
Type beeldscherm	TFT-kleuren display
Schermgrootte	5 inch
Displayresolutie	854 x 480 pixels
Opslagmedium	Micro SD-kaart
Opslagcapaciteit	32 GB
Opslagcapaciteit (aanvullende informatie)	SD-kaart tot maximaal 32 GB (niet meegeleverd) Opslagmogelijkheden: beeld en video
Interface	Micro-USB, HDMI, Micro SD-kaart
Sensor	CMOS
Cameraresolutie	400 x 400 pixels
Camera uitlijnen	voorkant 0°
Bedrijfstijd	6 h
Diameter van de camerakop	2,8 mm
Beweging camerasonde	Flexibel
Beschermingsklasse camerasonde	IP67
Gezichtsveld	120 °
Diepte van het gezichtsveld	5 ... 50 mm
Lichtsterkte	4 leds
Menutaal	Duits, Engels, Frans, Chinees, Spaans, Japans, Russisch, Portugees, Koreaans
Beschermingsklasse (apparaat)	IP52
Stroomvoorziening	AC 100 tot 240 V | Hz 50 /60
Type aansluiting	Apparaat Europlug
Capaciteit	5200 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 50 °C , 20 ... 90 % r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 50 °C , 20 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	200 x 130 x 58 mm
Gewicht	600 g