# BALANÇA DE GANCHO

## PCE-DDM 20WI




- **Balança de gancho de tração com faixa até 20.000 kg**
- **Peso próprio leve**
- **Construção compacta**
- **Longa duração de bateria**
- **Função PEAK-Hold**
- **Função somar**
- **Unidades de medidas: kg / t / lbs / N / kN**
- **Faixa de gravitação ajustável**
- **Inclui grilhões e estojo de transporte**

A balança de gancho para tração é ideal para medições de tração, por exemplo, as realizadas por expertos. Na fabricação da balança de gancho para tração são usados materiais de primeira qualidade. Isto permite, apesar da alta capacidade de medição, uma construção compacta com um peso leve. A balança de gancho para tração é fornecida com um estojo de transporte e grilhões. Algumas funções interessantes da balança de gancho para tração são função Peak Hold, função somar, pesagem bruto / neto, função Auto-tara OFF assim como TARA em toda a faixa de medição, e diferentes unidades de medição, por exemplo, Kg / t / lbs / N ou kN. A balança de gancho para tração é adequada para medições de tração.

## Especificação

| **Faixa de pesagem** | |
|---|---|
| Faixa de medição | 200 kg |
| Faixa de medição máx. | 20000 kg |
| Resolução [d] | 10 kg |
| Precisão | ±0,1 % F.S. |
| **Força** | |
| Faixa de medição | 0 ... 200 kN |
| Resolução | 100 N |
| Precisão | ±0,1 % F.S. |

| **Dados técnicos gerais** | |
|---|---|
| Funções de medição | HOLD, pico |
| Funcções de medição (informação adicional) | Função de soma |
| Unidades | kg, N, lb, t, kn |
| Tipo do display | LCD |
| Tamanho do dígito [LxA] | Altura: 22 mm |
| Taxa de medição | 2,5 Hz |
| Tempo de operação | 50 h |
| Carga mínima [min] | 200 kg |
| Faixa de tara | máx. 20 % da faixa de medição |
| Idioma do menu | Inglês (US), Inglês (GB) |
| Proteção IP (dispositivo) | IP20 |
| Alimentação | Baterias |
| Bateria | 3 x 1,5 V Pilha AA (1,5 V) , Manganês alcalino |
| Capacidade | 3000 mAh |
| Potência | 4,5 Wh |
| Condições operacionais | -10 ... 40 °C , 0 ... 85 % HR |
| Condições de armazenamento | -10 ... 40 °C , 0 ... 85 % HR |
| Dimensões ( C x L x A ) | 375 x 128 x 74 mm |
| Peso | 18000 g |