BALANCE AU SOL

PCE-SD 300



- **Fonction de comptage de pièces**
- **Pesage en pourcentage %**
- **Filtre réglable (durée de réaction)**
- **Fonction de poids des animaux**
- **Une valeur de tare pouvant se garder**
- **Tolérance minimum de poids / ok / max.**
- **Addition de plusieurs pesages**
- **Détermination du poids moyen**
- **Pesage de recettes et mélanges**
- **Interface RS-232 bidirectionnelle et réglable**
- **Déconnexion automatique réglable**

La balance au sol est parfaite. Si vous ne souhaitez pas encastrer la balance au sol, posez simplement la balance au sol, fixez les plaques de fixation à la balance de transit et à la rampe d'accès, connectez l'écran à la prise de courant, et commencez à peser. Nous effectuerons une première vérification avant la livraison, afin que la balance au sol soit immédiatement en fonctionnement même en cas de circulation de marchandises sujette à vérification.

La balance au sol a une hauteur minimum de 5 cm seulement et elle permet un accès simple,même avec un matériel lourd. La livraison de la marchandise comprend une rampe d'accès, la seconde rampe peut se commander en option. L'écran de la balance au sol a un système de fixation qui permet le montage mural ou sur une table; vous pouvez commander un trépied en option.

D'autres fonctions de la au sol sont: le comptage de pièces, le pesage min. et max., le pesage pour recettes, le pesage en pourcentage, la détermination du poids moyen, la fonction d'addition, la mémoire pour la valeur de tarage et l'interface RS-232 réglable. La balance au sol est aussi disponible en tant que balance au sol calibrée en acier inoxydable.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	2 kg
Plage de mesure max.	300 kg
Résolution	0,1 kg
Précision	0,1 kg
Echelon [e] de vérification d'Homologation	0,1 kg

Caractéristiques techniques générales	
Fonctions de mesure	Valeur moyenne, MIN, MAX
Fonctions de mesure (informations complémentaires)	fonction de comptage de pièces, fonction de pesage d'animaux, somme de pesages, pesage de recette
Unités	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type d'écran	LED
Taille des chiffres [LxH]	Hauteur : 18 mm
Interface	RS232 bidirectionnel
Arrêt automatique	5 min
Charge minimale [min]	2 kg
Zone de tarage	Sur toute la plage de pesage
Calibrage	externe
Dimensions	Écran : 190 x 140 x 65 mm Rampe d'accès : 355 x 48 mm (longueur x hauteur)
Echelon d'Homologation [e]	M III
Temps de stabilisation	< 4 s
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Classe de protection	IP67, IP54
Alimentation	230 V AC | 50 Hz 8 VA
Type de connecteur	Fiche avec terre
Batterie	1 x 3 V pile bouton , Batterie Li-Ion
Capacité de la batterie	220 mAh
Conditions de fonctionnement	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sans condensation)% H.r.
Conditions de stockage	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	860 x 1000 x 48 mm
Poids	160000 g