PCE-SD 600



Specyfikacja

Zakres ważenia	
Zakres pomiarowy od	4 kg
Maks. zakres pomiarowy	600 kg
Rozdzielczość (d)	0,2 kg
Dokładność	0,2 kg
Działka legalizacyjna [e]	0,2 kg

Ogólne dane techniczne	
Długość kabla	4 m
Funkcje pomiarowe	Wartość średnia, MIN, MAX
Jednostka	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Typ wyświetlacza	LED
Rozmiar cyfry [szer. x wys.]	Wysokość: 18 mm
Interfejs	RS232 (dwukierunkowy)
Automatyczne wyłączanie	5 min
Min. obciążenie	4 kg
Zakres tarowania	W całym zakresie ważenia
Kalibracja	Zewnętrzna
Wymiary	Wyświetlacz 190 x 140 x 65 mm Rampa najazdowa dł. 355 x wys. 48 mm
Klasa dokładności [e]	M III
Czas stabilizacji	< 4 s
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP67, IP40
Zasilanie	230 V AC | 50 Hz | 8 VA
Typ złącza	Wtyczka styku uziemiającego
Akumulator / Bateria	1 x 3 V Bateria guzikowa , Bateria litowo-jonowy
Pojemność	220 mAh
Warunki pracy	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (bez kondensacji)% RH
Warunki przechowywania	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % RH
Wymiary (D x S x W)	1000 x 860 x 48 mm
Masa	160000 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com