VISCOSÍMETRO

PCE-RVI 1



- **Gama de medição da viscosidade: 100 ... 100.000 mPa·s**
- **Exatidão: ±5 % (para líquidos newtonianos)**
- **Velocidades de rotação: 6, 12, 30, 60 /min**

O Viscosímetro analógico rotativo fornece ao operador no local um resultado rápido da viscosidade para o controlo da produção. Este Viscosímetro analógico é robusto, fácil de utilizar e adequado para utilização móvel. Um ponteiro analógico indica o valor da viscosidade. O acionamento eletrónico assegura uma rotação uniforme e, consequentemente, valores medidos repetíveis.

Este Viscosímetro analógico foi concebido como ferramenta de controlo na produção, por exemplo, em várias fases de produção, ou para a inspeção à receção de matérias-primas, materiais auxiliares e aditivos, bem como para verificar a viscosidade de vernizes, tintas, pastas e outros materiais durante o processamento posterior. Como Viscosímetro analógico, constitui a alternativa ideal aos dispendiosos equipamentos digitais para identificar tendências ou efetuar medições comparativas. – Ideal para verificações no local –.

Especificação

Viscosidade	
Faixa de medição	100 ... 100000 mPa.s
Precisão	±5% (para fluido newtoniano)

Dados técnicos gerais	
Tipo do display	Sem tela
Eixo	N.º 1 - 4
Ajuste da velocidade de rotação	6, 12, 30, 60 /min
Proteção IP (dispositivo)	IP20
Alimentação	220 V AC | 50 ... 60 Hz
Tipo de conector	Dispositivo plug europeu
Condições operacionais	5 ... 35 °C , 0 ... 80 % HR
Condições de armazenamento	5 ... 35 °C , 0 ... 80 % HR
Dimensões (C x L x A)	300 x 300 x 450 mm
Peso	1500 g