ENDOSCOPIO

PCE-VE 370HR3



- **Función Boost: Mejora de la calidad de imagen en condiciones de poca luz**
- **Función mirror effect y zoom 2X**
- **Posibilidad de girar la imagen**
- **Cable flexible**
- **Diámetro de la sonda: 6,0 mm**
- **Registro de imágenes y vídeos**
- **Iluminación LED (2 LED laterales para una mejor iluminación usando el espejo)**
- **Cabezal articulado en 4 direcciones y 110°**
- **Tarjeta de memoria SD**
- **Incluye maletín de transporte**

El endoscopio con cabezal direccionable en cualquier sentido, es el instrumento óptimo para cualquier técnico de manutención e ingeniero de desarrollos. El endoscopio con cabezal direccionable en cualquier sentido le permite visualizar el interior de máquinas e instalaciones, y grabar imágenes y secuencias de video en una tarjeta de memoria SD. Por favor, tenga en cuenta el ínfimo diámetro del cable (6,0 mm). Este le permite penetrar hasta piezas muy pequeñas. La longitud útil del cable es de 3000 mm. El manejo es muy sencillo: Dirija el cable flexible a través de una perforación o cavidad cerca del lugar que desea ver y examine todo en la pantalla. Con una palanca de mando puede mover la punta de la cámara en cualquier dirección. Ahora puede sacar una foto para su documentación, que queda grabada en la memoria del endoscopio con cabezal direccionable. Puede traspasar esta imagen a un ordenador cuando desee. Allí podrá analizar la imagen tranquilamente o mostrarla a otras personas. Gracias a la guía flexible, el peso escaso y la óptica excelente puede detectar con este endoscopio con cabezal direccionable de forma rápida y sencilla los puntos débiles y problemáticos. Esto le permite tomar medidas preventivas sin tener que efectuar desmontajes costosos.

Facilítese el trabajo diario y use el endoscopio con cabezal direccionable en cualquier sentido en el mantenimiento e inspección de sus instalaciones y máquinas.

Especificación

Datos técnicos generales	
Resolución	Formato imagen: JPEG (640 x 480) Formato vídeo: ASF (320 x 240)
Longitud del cable	3 m
Tipo de pantalla	Pantalla TFT a color
Tamaño de la pantalla	3,5 "
Frecuencia de refresco de la pantalla	30 x / s
Medio de almacenamiento	Tarjeta SD
Capacidad de almacenamiento	32 GB
Interfaz de datos	Mini-USB, Salida AV, Entrada AV, Tarjeta SD
Sensor	CMOS
Resolución de la cámara	320 x 240 píxeles
Orientación de la cámara	articulado
Tiempo de funcionamiento	4 h
Longitud del cabezal	23,5 mm
Diámetro del cabezal de la cámara	6 mm
Articulación de la sonda endoscópica	4 direcciones, 110º
Campo de visión	87,1 °
Profundidad del campo de visión	10 ... 60 mm
Intensidad luminosa	3 LED frontal, 2 LED lateral
Idioma del menú	Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Holandés, Portugués, Danés, Turco, Polaco, Ruso, Chino, Japonés, Coreano, República Checa, Húngaro, Rumano, Sueco, Griego, Noruego
Protección IP (dispositivo)	IP52
Alimentación	100 ... 240 V AC | 50 / 60 Hz
Tipo de conector	Euroenchufe
Capacidad de la batería	1150 mAh
Condiciones de funcionamiento	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	0 ... 45 °C , 0 ... 95 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	207 x 118 x 37 mm
Peso	390 g