PCE-325D



Especificación

Nivel de presión sonora	
Rango de medición	30 ... 90 dB
Resolución	0,1 dB
Precisión	±1,5 dB (en condiciones de referencia de 94 dB y 1 kHz)
Nivel de presión sonora	
Rango de medición	50 ... 110 dB
Resolución	0,1 dB
Precisión	±1,5 dB (en condiciones de referencia de 94 dB y 1 kHz)
Nivel de presión sonora	
Rango de medición	70 ... 130 dB
Resolución	0,1 dB
Precisión	±1,5 dB (en condiciones de referencia de 94 dB y 1 kHz)

Datos técnicos generales	
Funciones de medición	MIN, MAX, HOLD
Evaluación de tiempo	Rápido (125 ms), lento (1 s)
Ponderación de frecuencia	A, C
Frequency	31.5 ... 8000 Hz
Tipo de pantalla	LCD
Frecuencia de refresco de la pantalla	500 ms
Medio de almacenamiento	Memoria interna
Capacidad de almacenamiento	32000 Valores
Cuota de registro desde	1 s
Cuota de registro hasta	24 h
Tipo de micrófono	Condensador electret
Interfaz de datos	Micro USB
Norma(s)	IEC 61672-1 (Clase II)
Desconexión automática	3 min.
Idioma del menú	Inglés
Protección IP (dispositivo)	IP52
Alimentación	5 V DC
Capacidad de la batería	2500 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 50 °C , 0 ... 80 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-20 ... 50 °C , 0 ... 80 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	248 x 90 x 35 mm
Peso	307 g