BILANCIA DA INCASSO

PCE-SD 1500F



- **Conta pezzi**
- **Pesata comparativa in percentuale %**
- **Regolazione del filtro (tempo di risposta)**
- **Funzione pesa animali**
- **Valore tara memorizzabile**
- **Peso tolleranza MIN / MAX / OK**
- **Somma di varie pesature**
- **Determina peso medio**
- **Pesatura delle miscele**
- **Interfaccia RS-232 bidirezionale e impostabile**
- **Funzione statistica**

La bilancia da incasso è stata progettata per essere installata su pavimenti piani e viene inviata con una struttura per il montaggio. Il cavo del display della bilancia da incasso misura 5 m e dispone di un connettore che consente una facile installazione del canale per il cavo, senza la necessità di dover ricalibrare la bilancia. Grazie al piatto di pesata estraibile, la bilancia da incasso permette un comodo montaggio. Il display della bilancia da incasso ha un grado di protezione IP 54 e dispone di un sostegno per il montaggio su banco o sulla parete. C'è anche la possibilità di dotare la bilancia da incasso con un treppiede (opzionale). La bilancia da incasso è disponibile in diversi formati e con un'ampia selezione di funzioni che la rendono un dispositivo multifunzione. Anche l'interfaccia RS-232 bidirezionale è multifunzione, ciò consente ad un programmatore di inserire facilmente la bilancia in un sistema IT già esistente. La bilancia da incasso è disponibile anche in una versione in acciaio inox. Per usi industriali particolari offriamo la bilancia da incasso con interfaccia analogica 4-20 mA o 0-10 V, così come con tre contatti liberi da potenziale.

Specifiche

Campo di pesatura	
Campo di misura da	10 kg
Campo di misura max.	1500 kg
Risoluzione	0,5 kg
Precisione	0,5 kg
Valore di calibrazione [e]	0,5 kg

Specifiche tecniche generali	
lunghezza del cavo	4 m
Funzioni di misura	MIN, MAX, Valore medio
Funzioni di misura (informazioni aggiuntive)	Funzione di conteggio dei pezzi, pesata comparativa in percentuale, funzione di pesatura degli animali, totalizzazione di più pesate, pesatura di ingredienti, funzione statistica
Unità	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo di display	LED
Dimensioni cifre [LxA]	Altezza: 18 mm
Interface	RS232 bidirezionale
Spegnimento automatico	5 min.
Carico minimo [min]	10 kg
Intervallo di tara	Tara multipla su tutto il campo di misura
Materiale del piatto di pesatura	Piastra d'acciaio a scacchiera verniciata
Dimensioni	Display 190 x 140 x 65 mm
Classe di calibrazione [e]	MIII
Tempo di assestamento	< 3 s
Lingua del menu	Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP67, IP54
Alimentazione	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Tipo di connettore	Presa di contatto di terra
Batteria	1 x 3 V CR 2032 (pila a bottone 3V) , Batteria agli ioni di litio
Capacità della batteria	220 mAh
Dimensioni (L x L x A)	1500 x 1500 x 118 mm
Peso	210000 g