BILANCIA PER UMIDITÀ

PCE-UX 3081WQ-ICA



- **Campo di misura: 400 g**
- **Peso del campione: Min. 20 g**
- **Volume del campione: max. 360 cm³**
- **Vaschetta di pesatura interna: 230 x 97 mm / 243 x 111 mm**
- **Temperatura di riscaldamento regolabile: 105 ... 360 °C**
- **Potenza del radiatore: 2 x 400 W**
- **Impostazione del tempo: 1 ... 180 min**
- **Blocco del menù**
- **Rapporto di taratura ISO incluso**

La nostra bilancia per umidità è stata sviluppata appositamente per materiali leggeri e voluminosi. Ha un piatto di essiccazione eccezionalmente grande ed è adatta per applicazioni nei settori dell'estrazione di materie prime, della produzione, della lavorazione, della ricerca e del riciclaggio.

Con una capacità di pesatura massima di 400 g, un volume di 360 cm³ e un'elevata risoluzione di misurazione di 0,001 g, la bilancia per umidità consente misurazioni precise e affidabili dell'umidità. La bilancia funziona secondo il principio dell'essiccazione con pesatura simultanea: La perdita di peso viene continuamente registrata e visualizzata come percentuale della massa totale. Dotata di una potenza di riscaldamento di 2 x 400 W e di una temperatura di riscaldamento regolabile da 105 °C a 360 °C, la bilancia per umidità offre un'essiccazione rapida e flessibile dei campioni.

Specifiche

Umidità assoluta	
Campo di misura	0 ... 100 %
Risoluzione	0,01 %
Precisione	0,01%
Campo di pesatura	
Campo di misura da	0 g
Campo di misura max.	400 g
Risoluzione	0,001 g
Precisione	0,001 g

Specifiche tecniche generali	
Uscite	V24
Funzioni di misura	% di umidità, % di sostanza secca, % di umidità ATRO, g Peso residuo / kg, Peso residuo
Tipo di display	LCD con retroilluminazione
Dimensioni del display	4 Pollici
Interface	USB, RS232
Temperatura di riscaldamento	105 ... 360 °C
Carico minimo [min]	20 g
Dimensioni	Dimensioni interne del vassoio: 230 x 97 mm / 243 x 111 mm Altezza interna vassoio: 17 mm
Lingua del menu	Tedesco, Inglese, Inglese (GB)
Classe di protezione (dispositivo)	IP20
Alimentazione	230V AC | 48/63 Hz
Tipo di connettore	Presa di contatto di terra
Condizioni operative	10 ... 40 °C , 0 ... 90 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	10 ... 40 °C , 0 ... 90 % U.R.
Dimensioni (L x L x A x P)	440 x 646 x 240 x 330 mm
Peso	13200 g