DINAMOMETRE

PCE-DDM 10-ICA



- **10,000 kg / 100 kN kadar ölçüm aralığı**
- **Düşük ağırlık**
- **Kompakt tasarım**
- **Uzun pil ömrü**
- **Uzaktan kumanda**
- **PEAK tutma fonksiyonu**
- **Toplama fonksiyonu**
- **Ölçüm birimleri: kg / t / lbs / N / kN**
- **Ayarlanabilir yerçekimi aralığı**
- **Pranga ve taşıma çantası**
- **ISO Kalibrasyon Sertifikası dahil**

Taşınabilir Dinamometre DDM 10 / 10 tona kadar ölçüm aralığı / PEAK tutma fonksiyonu /
uzaktan kumanda dahil / pranga ve taşıma çantası dahil

Dinamometre, uzmanlar tarafından kuvvet ölçümlerinin gerçekleştirilmesi için idealdir. Dinamometrenin üretimi için kaliteli malzemeler kullanılır. Yüksek ölçüm kapasitesine rağmen, bu malzemeler düşük ağırlığa sahip kompakt bir tasarım sağlar. Dinamometre, bir taşıma çantasında uzaktan kumanda ve iki pranga ile birlikte verilir.

Dinamometrenin PEAK tutma, toplama gibi fonksiyonları ve kg / t / lb / N ya da kN gibi çeşitli ölçüm birimleri bulunur. Çekme dinamometreleri sadece çekme ölçümleri için uygundur; basınç testleri için PCE-DFG serisindeki kuvvet ölçüm cihazlarımız gibi diğer kuvvet ölçüm cihazları kullanılmalıdır.

Özellikler

Kuvvet	
Ölçüm aralığı	0 ... 100 kN
Çözünürlük	50 N
Hassasiyet	±%0,1 FS
Kuvvet	
Ölçüm aralığı	100 ... 10000 kg
Çözünürlük	5 kg
Hassasiyet	±%0,1 FS

Genel teknik bilgiler	
Ölçüm fonksiyonları	HOLD, peak
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Toplama fonksiyonu
Birimler	kg, N, lb, T, kn
Ekran tipi	LCD
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 22 mm
Ölçüm oranı	2,5 Hz
Çalışma süresi	50 saat
Minimum yük [min]	100 kg
Dara aralığı	Ölçüm aralığının maks. %20'si
Maks. kablosuz iletişim mesafesi	80 m
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP20
Güç kaynağı	Pil
Akü / Pil	7 x 1,5 V AA Pil , Alkali-Manganez
Pil kapasitesi	3000 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 85 n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 85 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	320 x 120 x 57 mm
Ağırlık	11000 g