PHMETRO PER VINO E BIRRA

PCE-PH20WINE



- **Impermeabile (IP 67)**
- **Elettrodo esterno progettato per vino e birra**
- **Alta precisione**
- **Spegnimento automatico**
- **Soluzione di calibrazione inclusa**
- **Funzione Data-Hold**

Il pHmetro per vino e birra è stato progettato per determinare direttamente il valore pH in soluzioni acquose, come vino o birra. Il pHmetro può essere utilizzato anche per misurare altre soluzioni a bassa conduttività. Il pHmetro misura il valore pH in modo rapido e preciso. Il pHmetro ha un display che consente di effettuare una facile lettura del valore pH. Grazie alla robusta struttura impermeabile (IP 67), il pHmetro per vino e birra può essere usato anche in ambienti difficili. La calibrazione consente di ottenere sempre la più alta precisione. La calibrazione può essere facilmente eseguita usando i set di calibrazione opzionali (funzione di calibrazione automatica senza viti di calibrazione, realizzabile solo attraverso la tastiera).

Specifiche

pH	
Campo di misura	0 ... 14 pH
Risoluzione	0,01 pH
Precisione	±0,07 pH (nel range 5 ... 9 pH) / ±0,1 pH (nel range 4 ... 4,9 e 9,1 ... 10 pH) / ±0,2 pH (nel range 1 ... 3,9 e 10 ... 13 pH)
Elettrodo	
Designazione	PCE-PH-VINO
Campo di misura	0 ... 14 pH
Intervallo di temperatura	0 ... 100 °C
Applicazione	Elettrodo di pH specifico per vino, birra e altri liquidi con bassa conducibilità
Sistema di riferimento	AgCl (cloruro d'argento)
Elettrolita di riferimento	KCl
Materiale del gambo	Vetro
Lunghezza del gambo	120 mm
Diametro del gambo	12 mm
lunghezza del cavo	1 m
Connessione	BNC

Specifiche tecniche generali	
Funzioni di misura	HOLD
Tipo di display	LCD
Dimensioni del display	1,35 Pollici
Spegnimento automatico	10 min.
Numero di punti di calibrazione	3
Calibrazione	automatico, a pH4, pH7, pH10 mediante soluzioni di calibrazione
Classe di protezione (dispositivo)	IP67
Batteria	4 x 1,5 V Batteria AAA (1,5 V) , Alcalino-manganese
Capacità della batteria	1200 mAh
Condizioni operative	0 ... 60 °C , 0 ... 80 % U.R.
Condizioni di stoccaggio	0 ... 60 °C , 0 ... 80 % U.R.
Dimensioni (L x L x A)	180 x 40 x 32 mm
Peso	220 g

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO - CAPANNORI (LUCCA)
Italy

Telefono: +39 0583 975 114
info@pce-italia.it