CROCHET PESEUR

PCE-CS 300



- **Écran LCD rétroéclairé avec chiffres de 20 mm de hauteur**
- **Télécommande infrarouge**
- **Protection IP 54**
- **Alimentation par piles**
- **Avertissement sonore quand le poids est stabilisé**
- **Manille en acier inoxydable, crochet en zinc**
- **Surcharge max. 150 %**
- **Optionnel : Certificat d'étalonnage ISO**

Nous vous proposons un crochet peseur avec une plage de mesure de 300 kg, avec laquelle vous pourrez réaliser des pesées de contrôle au niveau interne. Cette balance possède une fonction de tare ce qui vous permet d'effectuer des pesées multiples. Elle est livrée avec un crochet et une télécommande. Pour faciliter la lecture, elle possède un écran LCD avec rétroéclairage et des chiffres avec une hauteur de 20 mm.

Sa finition solide la rend apte pour une utilisation quotidienne dans le secteur industriel et dans les secteurs tels que le commerce, le transport ou l'alimentaire. Le crochet peseur est livrée ajusté d'usine. Si vous le souhaitez, vous pouvez solliciter en option un étalonnage laboratoire avec un certificat ISO.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	2 kg
Plage de mesure max.	300 kg
Résolution	0,05 kg
Précision	0,015 kg

Caractéristiques techniques générales	
Type d'écran	LCD avec éclairage
Taille des chiffres [LxH]	Hauteur : 20 mm
Arrêt automatique	15 min
Protection contre les surcharges	surcharge maximale : 150 %
Reproductibilité	0,1 kg
Charge minimale [min]	2 kg
Zone de tarage	sur toute la plage
Dimensions	Ouverture de la manille : 18 mm Ouverture du crochet : 16 mm
Temps de stabilisation	<10 s
Surcharge max.	50 %
Classe de protection	IP54
Batterie	4 x 1,5 V Piles AA (1,5V) , Alcaline-Manganèse
Capacité de la batterie	3000 mAh
Conditions de fonctionnement	-10 ... 40 °C , 30 ... 90 % H.r.
Conditions de stockage	-10 ... 40 °C , 30 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	325 x 152 x 67 mm
Poids	1038 g