BRILLÓMETRO

PCE-GM 80-ICA



- **Sensor externo extraíble**
- **Memoria para análisis posterior**
- **Rango hasta 1000 GU**
- **Interfaz micro USB para conexión a PC**
- **Manejo sencillo con una sola mano**
- **Medición exacta gracias a su alta precisión**

El brillómetro está equipado con una sonda de brillo externa. El área de medición de Ø4,5 mm del sensor externo del brillómetro permite medir incluso en lugares de difícil acceso o en superficies pequeñas. Con el estándar de calibración incluido en el envío, puede comprobar en cualquier momento el brillómetro. La precisión de 1 % convierte este brillómetro en un dispositivo de alta precisión. El manejo con una sola mano permite usar el brillómetro de forma rápida y precisa.

Otra característica del brillómetro es su memoria interna. La función de registro de datos permite almacenar los valores medidos con el brillómetro. La lectura de los datos del brillómetro lo puede hacer a continuación en un ordenador. Puede establecer una conexión directa entre el brillómetro y el ordenador a través de la interfaz USB. No es necesario instalar un controlador o software, pues los datos del brillómetro se almacenan como archivo de texto.

Especificación

Brillo	
Rango hasta	0 ... 99,9 GU
Resolución	0,1 GU
Precisión	<1 GU
Brillo	
Rango hasta	100 ... 1000 GU
Resolución	1 GU
Precisión	1 %
Sensor	
Superficie de medición mín.	Ø4,5 mm
Longitud del cable	50 cm

Datos técnicos generales	
Repetibilidad	<0,45 GU / 0,5 %
Tamaño de la pantalla	1,8 "
Medio de almacenamiento	Memoria interna
Capacidad de almacenamiento	1245 Valores
Interfaz de datos	Micro USB
Norma(s)	GB 9754-88, GB 9966.5, ISO 2813, JJG 696-2002
Geometría de medición	60°
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP20
Batería	2 x 1,5 V Pila de 1,5 V tipo AAA , Alcalina de manganeso
Capacidad de la batería	1200 mAh
Condiciones de funcionamiento	0 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	0 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	115 x 65 x 25 mm
Peso	100 g