PLATFORMVÆGT I RUSTFRIT STÅ L

PCE-SD 6000E SST



- **Verificeret i klasse M III**
- **Udelukkende fremstillet af førsteklasses rustfrit stål**
- **Kapslingsklasse IP68 - IP65**
- **Bestemmelse af vægttolerance min. / ok / maks.**
- **Bestemmelse af gennemsnitsvægt**
- **Summering af flere vejninger**
- **Procentuel % sammenligningsvejning**
- **Justerbart filter (responstid)**
- **Dyrevejningsfunktion**
- **Styktællingsfunktion**
- **Én tarafunktion kan gemmes**

Platformvægt i rustfrit stål med et vejeområde på 40 ... 6000 kg er fremstillet udelukkende af førsteklasses, syrefrit rustfrit stål. Vejecellerne i Platformvægt i rustfrit stål har kapslingsklasse IP68. Vejeoverfladen på Platformvægt i rustfrit stål er glat og uden skrueforbindelser eller fordybninger, så rengøringen af industrivægten kan udføres hurtigt og pålideligt. Platformens størrelse fås i forskellige mål afhængigt af måleområdet.

Funktionerne omfatter sumfunktion, tællefunktion, statistikfunktion, dyrevejningsfunktion, procentvejning, receptvejning, flere tareringer, gembar tarafunktion, brutto-/nettovejning samt indstillelige vægtgrænser MIN / MAX / OK. Desuden kan vægten udstyres med interfaces til overvågnings- og styringsopgaver. Vi tilbyder bidirektionel RS-232, USB, LAN, analoginterface 4 ... 20 mA, analoginterface 0 ... 10 V samt 3 passive potentialfrie kontakter / OC. I industrien kan der være behov for særlige størrelser eller funktioner. Til sådanne anvendelser tilbyder vi også individuelle løsninger, f.eks. niveaukontrol med SMS-meddelelse.

* Minimumsbelastningen er den belastning, fra hvilken verifikationsmyndigheden kontrollerer nøjagtigheden.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	40 kg
Måleområde op til [Max]	6000 kg
Opløsning [d]	2 kg
Nøjagtighed	2 kg
Kalibreringsværdi [e]	2 kg

Generelle tekniske data	
Kabellængde	4 m
Målefunktioner	MIN, MAX, Gennemsnitsværdi
Målefunktioner (yderligere information)	Dyrevejningsfunktion, styktællingsfunktion, receptvejning, summering af flere vejninger
Enheder	kg, lb, g, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 18 mm
Evalueringsenhedens materiale	Rustfrit stål
Interface	tovejs RS232
Automatisk slukning	5 min
Mindste belastning [min]	40 kg
Tareringsområde	Flere tareringer over hele måleområdet
Vejeplade, materiale	Rustfrit stål
Kalibrering	ekstern
Dimensioner	Display 190 x 140 x 65 mm
Verifikationsklasse [e]	M III
Indsvingningstid	< 3 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP65, IP68
Strømforsyning	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Batteri	1 x 3 V Knapcelle , Litium-ion-batteri
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	1500 x 2000 x 112 mm
Vægt	300000 g