PLATFORMSVÆGT

PCE-SD 300C



- **Verificerbar (leveres inkl. verifikation)**
- **Tovejs RS-232-interface**
- **Styktælling**
- **Summeringsfunktion**
- **Maks.-/min.-visning**
- **Procentvejning**
- **Formelvejning**
- **Statistikfunktion**
- **Dyrevejningsfunktion**
- **Brutto-/nettovisning**
- **Tarahukommelse**

Den verificerbare Platformsvægt er en prisbillig og robust vægt. Platformsvægt har et vejeområde på 2 ... 300kg. Verifikationen udføres hos en verifikationsmyndighed i henhold til handelsklasse M III. Den stabile underkonstruktion består af lakeret stål og en stålplatform med plastbelægning. Den verificerbare Platformsvægt har højdejusterbare fødder, som sikrer et meget stabilt ståsted. Betjeningsdisplayet er placeret på et stativ i en behagelig arbejdshøjde og fast monteret på vægten. Displayets hældningsvinkel kan justeres for at sikre optimal aflæsning.

Funktionerne omfatter automatisk tara, styktælling, tarahukommelse, brutto-/nettovejning, procentvejning, grænsevejning og meget mere. Yderligere styrker ved Platformsvægt er det store udvalg af optioner, f.eks. analog udgang 4 ... 20 mA eller 0 ... 10 V, LAN-interface, potentialfri kontakt, USB-datalagring og scannertilslutning. Denne vægt fås også i en version uden stativ.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	2 kg
Måleområde op til [Max]	300 kg
Opløsning [d]	100 g
Nøjagtighed	100 g
Kalibreringsværdi [e]	100 g

Generelle tekniske data	
Målefunktioner	MIN, MAX, Gennemsnitsværdi
Målefunktioner (yderligere information)	Stykkeoptællingsfunktion, totaliseringsfunktion, procentvejning, opskriftsvejning, statistikfunktion, dyrevejningsfunktion
Enheder	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 18 mm
Interface	tovejs RS232
Automatisk slukning	5 min
Repeterbarhed	20 g
Tareringsområde	Flere tareringer over hele vejeområdet
Vejeplade, materiale	Lakeret riflet stålplade
Kalibrering	ekstern
Dimensioner	Display 190 x 140 x 65 mm Platform 400 x 500 x 140 mm
Verifikationsklasse [e]	M III
Indsvingningstid	< 3 s
Linearitet	30 g
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP54, IP65
Strømforsyning	230 V vekselstrøm | 50 Hz, 8 VA 12 V, 850 mA
Stiktype	Instrument-eurostik
Batteri	1 x 3 V Knapcelle , Litium-ion-batteri
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	400 x 620 x 870 mm
Vægt	12000 g