# PCE-PA 5500


PCE INSTRUMENTS
U
A 235.3 V
B 234.7 V
C 232.5 V
P 0.769 kWh
POWER METER
PCE-PA 5500
PULSE ALM COM
SET

## Specyfikacja

| | |
|---|---|
| **Prąd zmienny AC** | |
| Zakres pomiarowy do | 30 ... 264 V |
| Rozdzielczość | 0,1 V |
| Dokładność | 0,5 % |
| Przeciążenie | 1500 V AC ciągły<br>2500 V AC, 50 ... 60 Hz przez jedną minutę |
| **Prąd przemienny AC** | |
| Zakres pomiarowy do | 0,025 ... 5 A |
| Rozdzielczość | 0,01 A |
| Dokładność | 0,5 % |
| Przeciążenie | 10x RMS przez 1 s |
| **Moc czynna** | |
| Zakres pomiarowy do | 0,75 ... 1320 W |
| Rozdzielczość | 0,01 W |
| Dokładność | 0,5 % |
| **Współczynnik mocy** | |
| Zakres pomiarowy do | -1 ... +1 |
| Rozdzielczość | 0,001 |
| Dokładność | 0,5 % |
| **Częstotliwość** | |
| Zakres pomiarowy do | 45 ... 65 Hz |
| Rozdzielczość | 0,01 Hz |
| Dokładność | 0,5 % |
| **Pomiar harmoniczny** | |
| Zakres pomiarowy do | 1 ... 50 (liczba porządkowa) |
| Zakres prądu | 20 ... 100 % |
| Zakres napięcia | 0.1 ... 100 % |

| | |
|---|---|
| **Ogólne dane techniczne** | |
| Typ wyświetlacza | Wyświetlacz LCD z podświetleniem |
| Rozmiar wyświetlacza | 3,4 in |
| Interfejs | RS485 |
| Normy | IEC 62053-22, GB/T18215.322-2008, IEC61010-1 |
| Przesunięcie fazowe | 0 ... 359.9 ° |
| Wymiary otworu montażowego | 96 x 96 mm |
| Język menu | Angielski (USA) |
| Klasa ochrony urządzenia | IP20 |
| Zasilanie | 100 ... 260 V AC, 5 W |
| Akumulator / Bateria | 1 x 3 V CR1225 , Lit |
| Pojemność | 50 mAh |
| Warunki pracy | -20 ... 60 °C , 0 ... 95 % RH |
| Warunki przechowywania | -20 ... 65 °C , 30 ... 80 % RH |
| Wymiary ( D x S x G ) | 96 x 96 x 110 mm |
| Waga | 474 g |

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com