-ICA

PCE-P15-ICA

» **Fabryczny certyfikat kalibracji ISO w zestawie**



Specyfikacja

Ciśnienie różnicowe	
Zakres pomiarowy	-1000 ... +1000 mbar
Rozdzielczość	1 mbar
Dokładność	± 0,3 % zakresu pom. przy 25 °C
Ciśnienie różnicowe	
Zakres pomiarowy	-415 ... +415 inH2O
Rozdzielczość	0,3 inH2O
Dokładność	± 0,3 % zakresu pom. przy 25 °C
Ciśnienie różnicowe	
Zakres pomiarowy	-30,5 ... +30,5 inHg
Rozdzielczość	0,005 inHg
Dokładność	± 0,3 % zakresu pom. przy 25 °C
Ciśnienie różnicowe	
Zakres pomiarowy	-750 ... +750 mmHg
Rozdzielczość	0,5 mmHg
Dokładność	± 0,3 % zakresu pom. przy 25 °C
Ciśnienie różnicowe	
Zakres pomiarowy	-100 ... +100 kPa
Rozdzielczość	0,1 kPa
Dokładność	± 0,3 % zakresu pom. przy 25 °C
Ciśnienie różnicowe	
Zakres pomiarowy	-1050 ... +1050 cmH2O
Rozdzielczość	1 cmH2O
Dokładność	± 0,3 % zakresu pom. przy 25 °C
Ciśnienie różnicowe	
Zakres pomiarowy	-1,05 ... +1,05 kg/cm²
Rozdzielczość	0,001 kg/cm²
Dokładność	± 0,3 % zakresu pom. przy 25 °C
Ciśnienie różnicowe	
Zakres pomiarowy	-15 ... +15 psi
Rozdzielczość	0,01 psi
Dokładność	± 0,3 % zakresu pom. przy 25 °C

Ogólne dane techniczne	
Funkcje pomiarowe	MIN, MAX, HOLD, AVG
Typ wyświetlacza	Wyświetlacz LCD z podświetleniem
Interfejs	RS232
Czas reakcji	0,3 ms
Medium pomiarowe	Powietrze, Gazy
Automatyczne wyłączanie	20 min
Powtarzalność	0,2 %
Obudowa	ABS (kopolimery akrylonitrylo-butadieno-styrenowe)
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP20
Akumulator / Bateria	1 x 9 V Blok 9 V , Cynkowo - węglowy
Pojemność	310 mAh
Warunki pracy	0 ... 50 °C , 0 ... 80 % RH
Warunki przechowywania	-10 ... 60 °C , 0 ... 80 % RH
Wymiary (D x S x W)	182 x 72 x 30 mm
Masa	150 g

PCE Instruments Polska Sp. z o.o.
ul. Mikołajczyka 86A
41-208 Sosnowiec
Polen

Telefon: +48 32 724 07 33
info-pl@pce-instruments.com