# TRÆKMÅ LEBESLAG

## PCE-DDM 5WI




- **Måleområde op til 5.000 kg**
- **Lav egenvægt**
- **Kompakt konstruktion**
- **Lang batterilevetid**
- **PEAK Hold-funktion**
- **Summeringsfunktion**
- **Måleenheder: kg / t / lbs / N / kN**
- **Justerbart tyngdeaccelerationsområde**
- **Sjækler og transportkuffert inkluderet**

Et trækmålebeslag er ideelt til at udføre mobile trækmålinger, som f.eks. udføres af sagkyndige. Ved fremstillingen af et trækmålebeslag er der anvendt kvalitetsmaterialer. Disse muliggør en kompakt konstruktion med lav egenvægt trods den høje målekapacitet.

Interessante funktioner på et trækmålebeslag er PEAK Hold-funktionen, summeringsfunktionen samt de forskellige måleenheder, f.eks. kg / t / lb / N eller kN. Et trækmålebeslag er kun egnet til trækmålinger. Til trykprøvninger skal der anvendes andre kraftmålere, f.eks. vores PCE-FB-kraftmåler.

## Specifikation

| **Vejeområde** | |
|---|---|
| Måleområde fra | 40 kg |
| Måleområde op til [Max] | 5000 kg |
| Opløsning [d] | 2 kg |
| Nøjagtighed | ±0,1 % v.Mb. |
| **Kraft** | |
| Måleområde | 0 ... 50 kN |
| Opløsning | 20 N |
| Nøjagtighed | ±0,1 % v.Mb. |

| **Generelle tekniske data** | |
|---|---|
| Målefunktioner | HOLD, peak |
| Målefunktioner (yderligere information) | Summeringsfunktion |
| Enheder | kg, N, lb, T, kn |
| Displaytype | LCD |
| Cifferstørrelse [BxH] | Højde: 22 mm |
| Målehastighed | 2,5 Hz |
| Driftstid | 50 h |
| Kabinet | Aluminium |
| Mindste belastning [min] | 40 kg |
| Tareringsområde | maks. 20 % af måleområdet |
| Menusprog | Engelsk (US), Engelsk (GB) |
| Beskyttelsesklasse (enhed) | IP20 |
| Strømforsyning | batterier |
| Batteri | 3 x 1,5 V AA-batteri , Alkali-Mangan |
| Kapacitet | 3000 mAh |
| Ydeevne | 4,5 Wh |
| Driftsbetingelser | -10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F. |
| Opbevaringsforhold | -10 ... 40 °C , 0 ... 85 % r. F. |
| Dimensioner ( L x B x H ) | 285 x 123 x 57 mm |
| Vægt | 3000 g |