# PCE-SD 3000F SST



## Specyfikacja

| Zakres ważenia | |
|---|---|
| Zakres pomiarowy od | 20 kg |
| Maks. zakres pomiarowy | 3000 kg |
| Rozdzielczość (d) | 1 kg |
| Dokładność | 1 kg |
| Działka legalizacyjna [e] | 1 kg |

| Ogólne dane techniczne | |
|---|---|
| Długość kabla | 4 m |
| Funkcje pomiarowe | MIN, MAX, Wartość średnia |
| Funkcje pomiarowe / informacje dodatkowe | Liczenie sztuk, Sumowanie serii ważeń, Porównanie z zadanymi progami, Funkcja statystyka, Sporządzanie receptur, Przeliczanie procentowe, Pamięci tar, Wskazywania wartości maksymalnej, Baza danych tar, produktów i Użytkowników |
| Jednostka | kg, lb, g, T, oz, ct, ozt, gr, dwt |
| Typ wyświetlacza | LED |
| Rozmiar cyfry [szer. x wys.] | Wysokość: 18 mm |
| Interfejs | RS232 (dwukierunkowy) |
| Automatyczne wyłączanie | 5 min |
| Min. obciążenie | 20 kg |
| Zakres tarowania | Wielokrotne tarowanie w pełnym zakresie ważenia |
| Materiał szalki | Stal nierdzwna, gładka |
| Kalibracja | Zewnętrzna |
| Wymiary | Wyświetlacz 190 x 140 x 65 mm |
| Klasa dokładności [e] | M III |
| Czas stabilizacji | < 3 s |
| Język menu | Angielski (USA), Angielski (GB) |
| Klasa ochrony urządzenia | IP65, IP68 |
| Zasilanie | 230 V AC \| 50Hz \| 8VA |
| Typ złącza | Wtyczka styku uziemiającego |
| Akumulator / Bateria | 1 x 3 V Bateria guzikowa , Bateria litowo-jonowy |
| Pojemność | 220 mAh |
| Warunki pracy | -10 ... 40 °C , 20 ... 90 (bez kondensacji)% RH |
| Warunki przechowywania | -10 ... 40 °C , 0 ... 90 % RH |
| Wymiary ( D x S x W ) | 1500 x 1500 x 118 mm |
| Masa | 210000 g |