DÉTECTEUR DE CÂBLES

PCE-CL 20



- **Lampe torche LED dans les deux appareils**
- **Écran LCD avec rétroéclairage (récepteur)**
- **Signal sonore pour avertir la détection**
- **Détection simple de court-circuit**
- **Réglage de la sensibilité**
- **Différentes signaux d'entrée**

Le détecteur de câbles permet la localisation de lignes sous tension ou hors tension. Cela permet de localiser, par exemple, des court-circuit et de raccordement au tableau électrique. Le detecteur de cables détecte en plus des câbles électriques, et aussi des lignes de gaz et eau situées dans des murs ou sous terre (la conduite doit être métallique). C'est pour cela qu'il est conseillé d'utiliser un détecteur de câbles pour analyser le mur avant de faire un trou. Le détecteur de câbles se compose de deux appareils : d'un récepteur et d'un transmetteur.

Le détecteur de câble peut être couplé à plusieurs émetteurs, ce qui permet d'identifier rapidement les différentes extrémités d'un câble multibrin. Vous pouvez travailler avec jusqu'à 8 émetteurs simultanément. Le contenu de livraison du détecteur de câbles inclus un seul émetteur. Nous proposons d'autres émetteurs comme un accessoire optionnel.

Vous pouvez travailler avec le détecteur de câbles même dans des lieux avec une faible luminosité, car les deux appareils disposent d'une lampe torche LED pour illuminer la zone. En plus de la lampe torche, le récepteur dispose d'un rétroéclairage de l'écran.

Spécifications

Caractéristiques techniques générales	
Sorties	125 kHz
Type d'écran	LCD
Taille de l'écran	2,4 pouces
Normes de sécurité	CAT III 300V
Dimensions	Récepteur : 240 x 80 x 35 mm (H x L x P)
Fusible(s)	F 0,5 A 500 V / 6,3 x 32 mm
Puissance max. Tension d'entrée	400 V AC/DC
Poids	Récepteur : 260 g
Description complémentaire	- Profondeur de détection : dépend du matériau et de l'application concernée - Application unipolaire : env. 0 ... 2 m - Application bipolaire : env. 0 ... 0,5 m - Circuit en boucle simple : jusqu'à 2,5 m - Détection de tension de réseau : env. 0 ... 0,4 m
Langage du menu	Anglais (US), Anglais (GB)
Classe de protection	IP20
Batterie	1 x 9 V Bloc 9V , Alcaline-Manganèse
Capacité de la batterie	640 mAh
Conditions de fonctionnement	0 ... 40 °C , 0 ... 80 % H.r.
Conditions de stockage	-20 ... 60 °C , 0 ... 80 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	190 x 89 x 42 mm
Poids	360 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr