ENDÜSTRIYEL TERAZI

PCE-SD 600



- **Parça sayma fonksiyonu**
- **Yüzde (%) karşılaştırmalı tartım**
- **Filtre (tepki süresi) ayarlanabilir**
- **Hayvan tartım fonksiyonu**
- **Bir dara değeri kaydedilebilir**
- **Tolerans belirleme ağırlığı min / ok / maks.**

Endüstriyel terazi PCE-SD 600, zemine bir terazi yerleştirmek istenmediği durumlar için idealdir. Endüstriyel teraziyi kurun, endüstriyel teraziyi ve rampayı teslimat içeriğinde yer alan sabitleme plakaları ile sabitleyin. Ardından, endüstriyel teraziyi prize takın ve tartıma başlayın. Endüstriyel terazinin ilk kalibrasyonu teslimattan önce gerçekleştirildiği için doğrulamaya tabi ticari uygulamalarda bile hemen kullanılabilir.

Endüstriyel terazinin toplam yüksekliği sadece 5 cm'dir ve ağır mallarda bile kolay yükleme sağlar. Endüstriyel terazinin teslimat içeriğine bir rampa dahildir, ikinci bir rampa opsiyonel olarak sipariş edilebilir. Endüstriyel terazinin ekranında duvara ya da masaya monte edilmesini sağlayan bir braket bulunur. Bunun haricinde, endüstriyel terazi için bir stand da opsiyonel olarak mevcuttur. Endüstriyel terazide parça sayma fonksiyonu, maksimum ve minimum tartım, reçete tartımı, yüzde tartımı, ortalama ağırlık belirleme, toplama fonksiyonu, dara ağırlığı kaydı ve ayarlanabilir RS-232 arayüzü gibi çeşitli fonksiyonlar bulunur.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	4 kg
Ölçüm aralığı [maks]	600 kg
Çözünürlük [d]	0,2 kg
Hassasiyet	0,2 kg
Kalibrasyon değeri [e]	0,2 kg

Genel teknik bilgiler	
Kablo uzunluğu	4 m
Ölçüm fonksiyonları	Ortalama değer, MİN, MAKS
Birimler	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Ekran tipi	LED
Rakam boyutu [GxY]	Yükseklik: 18 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Minimum yük [min]	4 kg
Dara aralığı	Tüm tartım aralığı boyunca
Kalibrasyon	harici
Boyutlar	Ekran 190 x 140 x 65 mm Yükleme rampası U 355 x Y 48 mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	< 4 sn
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP67, IP40
Güç kaynağı	230 V | 50 Hz, 8 V A
Konektör tipi	Topraklama kontak fişi
Akü / Pil	1 x 3 V Düğme pili , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Çalışma koşulları	-10 ... 40 °C , %20 ... 90 (yoğuşmasız) n.o.
Depolama koşulları	-10 ... 40 °C , %0 ... 90 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	1000 x 860 x 48 mm
Ağırlık	160000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr