# BALANZA CON PLATAFORMA

## PCE-EP 30P1



- **Dimensiones plataforma: 400 x 500 mm [P1]**
- **Plataforma con una sola célula de pesaje**
- **Balanza de doble rango de 15/30 kg**
- **Ajuste libre de la unidad: kg, etc.**
- **Interfaz RS-232 bidireccional**
- **Alimentación por red y acumulador**
- **Pantalla con protección IP54**
- **Soporte desmontable**
- **Desconexión automática (desactivable)**
- **Función HOLD (congela el valor en pantalla)**
- **Función PEAK / MAX**

Esta balanza de plataforma robusta permite usarla en diferentes ámbitos. Puede separar cómodamente el soporte de la balanza de plataforma, y colocar la balanza, por ejemplo, encima de una mesa. El cable que conecta la balanza con la pantalla mide 1,6 m y se conecta mediante un enchufe. La pantalla de la balanza de plataforma es de acero inoxidable con una clase de protección IP54. Puede colocar la pantalla sobre una mesa, montarla en la pared o sobre el soporte.
Además de las funciones estándar, como cómputo de piezas, suma, pesaje bruto/neto, valores límite y la función Peak-Hold, dispone de dos funciones especiales, que son la función filtro para pesajes dinámicos y la función de medición con recipientes. La interfaz RS-232 bidireccional permite una comunicación cómoda con el PC o impresora. Mediante un comando puede consultar el peso de la balanza de plataforma. Si busca una balanza de plataforma similar, pero que esté homologada, entonces le proponemos la serie PCE-SD.

## Especificación

| **Rango de pesaje** | |
|---|---|
| Rango desde | 0 kg |
| Rango hasta (max.) | 15 kg |
| Resolución | 2 g |
| Precisión | ±3 d (tres veces la resolución) |
| **Rango de pesaje** | |
| Rango desde | 15 kg |
| Rango hasta (max.) | 30 kg |
| Resolución | 5 g |
| Precisión | ±3 d (tres veces la resolución) |

| **Datos técnicos generales** | |
|---|---|
| Salidas | 4 ... 20 mA, LO, OK, HI |
| Longitud del cable | 1,6 m |
| Funciones de medición | MIN, MAX, HOLD, pico |
| Funciones de medición (información adicional) | Función de totalización, función de cómputo de piezas, función de pesaje de animales, función de pesaje de contenedores, función de filtro |
| Unidades | kg, lb |
| Unidades - Información adicional | Unidad de peso libremente ajustable, por ejemplo kg/m |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tamaño dígitos [ancho x alto] | Altura: 25 mm |
| Interfaz de datos | RS-232 bidireccional |
| Tipo de balanza | Balanzas de doble rango |
| Rango de tara | Tara múltiple en todo el rango de pesaje |
| Protección IP (dispositivo) | IP54 |
| Alimentación | Batería: 6 V / 4,5 Ah<br>Adaptador de red: 9 V / 1,2 A |
| Tipo de conector | Euroenchufe |
| Batería | 1 x 6 V interna , Batería de plomo-gel |
| Capacidad de la batería | 4500 mAh |
| Condiciones de funcionamiento | 0 ... 40 °C , 10 ... 80 % H.r. |
| Condiciones de almacenamiento | 0 ... 40 °C , 10 ... 80 % H.r. |
| Dimensiones ( L x A x A ) | 500 x 400 x 600 mm |
| Peso | 14000 g |