POSITION DE TEST PCE-MTS 500

PCE-MTS500



- **Vitesse d'avance sélectionnable**
- **Longueur d'utilisation exorbitant**
- **Dessin en acier robuste**
- **Longueur d'utilisation sélectionnable**
- **Grande plage de mesure de force**
- **Source d'alimentation**

Notre position de test peut être combiné en plusieurs variantes avec nos mesureurs de force. Le banc d'essai permet d'effectuer des tests de traction et compression avec une bonne répétabilité. La plage de force maximum est de 5000 N (500 kg). Le banc d'essai s'alimente en 220 V.

La vitesse de parcours est réglable entre 30 et 230 mm/min. La position de test est compatible avec les mesureurs de force PCE-PTR 200N, série PCE-FM et série PCE-DFG.

La position de test peut être utile dans les cas où un utilisateur est tenu d'effectuer une analyse des risques. S'il en ressort que le type d'application et d'échantillons présente un risque pour l'utilisateur, un dispositif de sécurité peut être nécessaire, en particulier pour les bancs d'essai à moteur électrique.

Important
Le mesureur de force n'est pas inclus ! Vous devez le commander séparément.

Spécifications

Caractéristiques techniques générales	
Dimensions	Table d'essai : Ø 160 mm Largeur de l'échantillon : max. 200 mm Colonnes de guidage : Ø 32 mm
Fusible(s)	3 A
Vitesse de déplacement	30 ... 230 mm/min
Plage de force	0 ... 5000 N
Déplacement	0 ... 300 mm
Classe de protection	IP20
Alimentation	230 V AC
Type de connecteur	Appareil - Fiche euro
Conditions de fonctionnement	10 ... 50 °C , 15 ... 80 (sans condensation)% H.r.
Conditions de stockage	27 ... 70 °C , 15 ... 80 (sans condensation)% H.r.
Dimensions (L x L x H)	1020 x 400 x 250 mm
Poids	60000 g

PCE Instruments France EURL
2, rue Georges Kuhnmunch
67250 Soultz-sous-Forêts
France

Telefon: +33 (0) 972 3537 17
info@pce-france.fr