VEJEBJÆLKE I RUSTFRIT STÅ L

PCE-SD 600B SST



- **Verificeret efter M III**
- **Flere vejninger kan summeres**
- **Procentvis sammenligningsvejning**
- **Filter (reaktionstid) kan indstilles**
- **Dyrevejningsfunktion**
- **Styktællingsfunktion**
- **Én taraværdi kan gemmes**
- **Recepturvejning**
- **Vægttolerance: min. / ok / maks.**
- **Justerbar automatisk slukning**
- **Brutto-/nettoknap på displayet**

En vejebjælke i rustfrit stål med et vejeområde på 4 ... 600 kg fremstilles udelukkende af rustfrit stål af høj kvalitet og leveres i verificeret udførelse. Til særlige industrielle anvendelser kan en vejebjælke i rustfrit stål tilpasses individuelt efter kundens krav. Tilpasningen omfatter ikke kun vejeprofilernes mål, men også særlige funktioner og andre kundespecifikke krav.

Målene på en vejebjælke i rustfrit stål er beregnet til en EU-palle. Takket være den variable placering af de to vejeprofiler kan systemet dog anvendes til mange forskellige formål. Forbindelseskablet mellem vejeprofilerne er 5 m langt, hvilket gør systemet særligt velegnet til vejning af maskiner og andre genstande uden standardiserede mål.

De IP68-beskyttede vejeceller og det IP65-beskyttede display i rustfrit stål er også velegnede til krævende industriel anvendelse. Systemet er fra fabrikken udstyret med en RS-232-grænseflade, der er integreret via et særligt forseglet kabel, så de høje beskyttelsesklasser bevares fuldt ud.

Andre grænseflader som RS-485, USB, LAN, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V eller potentialfrie kontakter kan integreres fra fabrikken efter behov. Også i dette tilfælde bevares beskyttelsesklassen, da alle tilslutninger føres ud af huset via forseglede kabler på ca. 1,5 m. Eftermontering er ikke mulig.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	4 kg
Måleområde op til [Max]	600 kg
Opløsning [d]	0,2 kg
Nøjagtighed	0,2 kg
Kalibreringsværdi [e]	0,2 kg

Generelle tekniske data	
Kabellængde	5 m
Målefunktioner	MIN, MAX, Gennemsnitsværdi
Målefunktioner (yderligere information)	Dyrevejningsfunktion, summering af flere vejninger, styktællingsfunktion, procentvis sammenlignende vejning, receptvejning, statistikfunktion
Enheder	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 18 mm
Interface	tovejs RS232
Automatisk slukning	5 min
Mindste belastning [min]	4 kg
Tareringsområde	Flere tareringer over hele vejeområdet
Kalibrering	ekstern
Dimensioner	Display 190 x 140 x 65 mm
Verifikationsklasse [e]	M III
Indsvingningstid	< 3 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP65, IP68
Strømforsyning	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Batteri	1 x 3 V Knapcelle , Litium-ion-batteri
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	1125 x 120 x 79 mm
Vægt	41000 g