MEDIDOR DE CLORO PARA PISCINAS

PCE-CHT 10



- **Idea para piscinas**
- **Calibración manual de 2 puntos**
- **Estabilización del valor de medición**
- **Electrodo de cloro intercambiable**
- **Compensación automática de la temperatura**
- **Pantalla retroiluminada**

El medidor de cloro trabaja en un rango de 0 ... 10 mg/l y ha sido diseñado para la medición rápida del cloro libre en agua. La pantalla del medidor de cloro indica la temperatura y la concentración de cloro. Podrá leer en la pantalla el resultado de la medición pocos segundos después. También es posible congelar el valor en pantalla. El medidor de cloro también indica cuándo el valor está estable mediante un símbolo en pantalla.
La compensación de temperatura automática aumenta la precisión del medidor de cloro. La desconexión automática del medidor de cloro tras 20 minutos de inactividad aumenta la autonomía de la pila.
Como el dispositivo es pequeño y manejable es especialmente apto para un uso móvil. Es por ello que el medidor de cloro libre es tan apto para la medición del agua en piscinas. El manejo del medidor de cloro es sencillo ya que todas las teclas están marcadas con el parámetro correspondiente.

Especificación

Cloro libre (FCL)	
Rango hasta	0 ... 10 mg/l
Resolución	0,01 mg/l
Precisión	±2 % F.S.
Temperatura	
Rango hasta	0 ... 100 °C
Resolución	0,1 °C
Precisión	±1 °C

Datos técnicos generales	
Tipo de pantalla	LCD con retroiluminación
Tamaño de la pantalla	1,2 "
Desconexión automática	20 min.
Calibración	Calibración manual de 2 puntos
Idioma del menú	Inglés
Protección IP (dispositivo)	IP67
Batería	1 x 1,5 V Pila de 1,5 V tipo AAA , Alcalina de manganeso
Capacidad de la batería	1200 mAh
Condiciones de funcionamiento	0 ... 60 °C , 20 ... 90 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	0 ... 60 °C , 20 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	185 x 48 x 40 mm
Otras dimensiones	Electrodo 35 x Ø 20 mm
Peso	95 g