COPA DE VISCOSIDAD ISO

PCE-128/4



- **Pulido y acabo de gran calidad que garantiza una gran precisión**
- **Certificado de calibración de fabrica**
- **Con rebosadero**
- **Cumple los estándares internacionales**
- **Opcional: trípode en V**

La copa de viscosidad ISO es apto para determinar el tiempo de vaciado de líquidos newtonianos o casi newtonianos, y suele utilizarse habitualmente en laboratorios y en la producción industrial. Para su manejo hay que cerrar la boquilla y verter el producto a medir en la copa de viscosidad. Al colocar el plato de vidrio sobre la copa se genera una depresión, que permite colocar la copa sobre el trípode para medir el tiempo. El tiempo de medición empieza cuando retire el plato de vidrio del copa de viscosidad.

En cuanto se pare el flujo, debe detener el tiempo. Para un valor relativo este método resulta adecuado en muchos ámbitos. Para garantizar la precisión del copa de viscosidad en sucesivas mediciones, es preciso limpiarlo tras cada uso. Tenga cuidado de no dañar el interior de la copa. Cada arañazo y residuo seco influirán en las mediciones sucesivas.

Especificación

Viscosidad	
Rango hasta	34 ... 135 mm^2/s

Datos técnicos generales	
Tipo de pantalla	Sin pantalla
Norma(s)	ISO 2431, DIN 53224, EN 535 , ASTM D5125
Carcasa	Stainless steel
Diámetro de la boquilla de salida	4 mm
Tiempo de vaciado	30 ... 100 s
Dimensiones	Ø exterior 85 mm Ø interior 50 mm Altura 85 mm
Condiciones de funcionamiento	10 ... 40 °C , 20 ... 80 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	10 ... 40 °C , 20 ... 80 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	85 x 85 x 85 mm
Peso	353 g