PLATFORMSVÆGT I RUSTFRIT STÅ L

PCE-SD 150SST C



- **Verificeret i henhold til verifikationsklasse M III**
- **Komplet i rustfrit stål, IP67–IP65**
- **Styktællingsfunktion**
- **Sumfunktion**
- **Visning af maks. / min.**
- **Procentvejning**
- **Receptvejning**
- **Statistikfunktion**
- **Dyrevejefunktion**
- **Brutto-/nettovisning**
- **Tarahukommelse**

Platformsvægt i rustfrit stål med separat display er verificerbar i henhold til M III og leveres i verificeret udførelse. Vejeområdet går fra 1 ... 150 kg. De IP68-beskyttede vejeceller og det IP65-beskyttede display i rustfrit stål gør vægten særdeles robust til krævende industriel anvendelse. Platformsvægt i rustfrit stål er modstandsdygtig over for fugt og egner sig til områder med høje hygiejnekrav. Minimumsbelastningen, fra hvilken verifikationsmyndigheden kontrollerer nøjagtigheden, vises pålideligt. Mindre vægte kan også vises, men må ikke anvendes i forbindelse med verigtiget handel.

Standardfunktionerne for Platformsvægt i rustfrit stål omfatter sumfunktion, tællefunktion, statistikfunktion, receptblandingsfunktion, procentvejning, dyrevejning og alarmfunktion for grænseværdier. Vægten sikrer høj præcision og stabilitet ved alle vejeprocesser.

Fra fabrikken er Platformsvægt i rustfrit stål udstyret med et RS-232-interface, der er integreret via et specialforseglet kabel, så de høje beskyttelsesklasser bevares fuldt ud. Andre interfaces som RS-485, USB, LAN, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V eller potentialfrie kontakter kan efter behov monteres fra fabrikken.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	1 kg
Måleområde op til [Max]	150 kg
Opløsning [d]	50 g
Nøjagtighed	50 g
Kalibreringsværdi [e]	50 g

Generelle tekniske data	
Kabellængde	1 m
Målefunktioner	MIN, MAX, Gennemsnitsværdi
Målefunktioner (yderligere information)	Stykkeoptællingsfunktion, totaliseringsfunktion, procentvejning, opskriftsvejning, statistikfunktion, dyrevejningsfunktion
Enheder	kg, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 18 mm
Interface	tovejs RS232
Automatisk slukning	5 min
Andre dimensioner	Display 190 x 140 x 65 mm
Mindste belastning [min]	1 kg
Tareringsområde	Flere tareringer over hele måleområdet
Verifikationsklasse [e]	M III
Indsvingningstid	< 3 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP65, IP67
Strømforsyning	230 V vekselstrøm | 50 Hz, 8 VA
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Batteri	1 x 3 V CR 2032 (knapcelle 3V) , Litium-ion-batteri
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	600 x 500 x 135 mm
Vægt	25000 g