# FLOWMÅLER TIL FAST INSTALLATION

## PCE-UFM 65PVC




- **Måleområde: 0,03 ... 5 m/s**
- **Visning af flowhastighed, volumenflow**
- **Rørstørrelse: DN65 (72 ... 80 mm)**
- **Rørmateriale: PVC**
- **Grænseflade: Ethernet**
- **inkl. koblingspuder til genbrug**

Flowmåler til fast installation PCE-UFM 65PVC gør det muligt at måle flowhastigheder fra 0,03 til 5 m/s. Flowmåleren kan bruges til målinger på PVC-rør med en diameter på mellem 72 og 80 mm. Flowmåler til fast installation PCE-UFM 65PVC bruger ultrasonisk transittidsmåling til at bestemme hastighed og flowvolumen. Flowmåleren har en separat ekstern monteringsanordning for nem installation uden at skulle røre ved det flydende medium eller stoppe produktionen. Særlige koblingspuder sikrer, at dette ultrasoniske clamp-on-system også kan bruges uden kontaktgel.

Flowmåler til fast installation PCE-UFM 65PVC er udstyret med et 360° drejeligt display, der kan indstilles i fire retninger (0°, 90°, 180°, 270°). LCD-farvedisplayet viser bl.a. flowhastighed, dato, klokkeslæt, signalkvalitet, netværksforbindelsesstatus, øjeblikkelig hastighed og kumulativt flow. Flowenheden kan vælges mellem $m^3$, liter og gal.

Flowmåler til fast installation PCE-UFM 65PVC bruger Power-over-Ethernet (PoE) til strømforsyning og Ethernet-kommunikation til at gemme data i skyen. Det giver brugerne mulighed for at få adgang til, administrere og analysere deres måledata når som helst og hvor som helst via mobile enheder eller computere uden at afbryde produktionsprocesserne.

## Specifikation

| **Hastighed** | |
|---|---|
| Måleområde | 0,03 ... 5 m/s |
| Opløsning | 0,01 m/s |
| Nøjagtighed | ±2 % v.Mw. (0,3 ... 5 m/s) |
| **Hastighed** | |
| Måleområde | 0,1 ... 16 ft/s |
| Opløsning | 0,1 ft/s |
| Nøjagtighed | ±2 % v.Mw. (1,0 ... 16 ft/s) |
| **Volumenstrøm** | |
| Måleområde | 0,35 ... 60 $m^3/h$ |
| Opløsning | 0,01 $m^3/h$ |
| Nøjagtighed | ±2 % v.Mw. |

| **Generelle tekniske data** | |
|---|---|
| Displaytype | LC-farvedisplay |
| Skærmstørrelse | 1,44 Tomme |
| Skærmopløsning | 128 x 128 |
| Interface | Ethernet, PoE |
| Materialer | PVC |
| Målemedium | Vand |
| Repeterbarhed | 0,2 % |
| Kommunikation | HTTP, MQTT |
| Menusprog | Engelsk (US), Kinesisk, Engelsk (GB) |
| Beskyttelsesklasse (enhed) | IP54 |
| Strømforsyning | PoE |
| Stiktype | RJ45 |
| Driftsbetingelser | -10 ... 50 °C , 0 ... 99 % r. F. |
| Opbevaringsforhold | -10 ... 50 °C , 0 ... 99 % r. F. |
| Dimensioner ( L x B x D ) | 65 x 111 x 43 mm |
| Vægt | 1365 g |