BALANZA COLGANTE

PCE-DDM 5WI-ICA




ISO-Kalibrierschein
Factory Calibration Certificate

- **Balanza colgante para tracción con rango hasta 5.000 kg**
- **Peso propio ligero**
- **Construcción compacta**
- **Larga duración de la batería**
- **Función PEAK-Hold**
- **Función de suma**
- **Unidades de medidas: kg / t / lbs / N / kN**
- **Rango de gravitación ajustable**
- **Incluye grilletes y maletín de transporte**
- **Certificado de calibración ISO incluido**

La balanza colgante de tracción es ideal para las mediciones de tracción, como por ejemplo las que realizan los expertos. En la fabricación de la balanza colgante para traccion se utilizan materiales de primera calidad. Esto permite, a pesar de la elevada capacidad de medición, una construcción compacta con un peso ligero. La balanza colgante para tracción se se envía con un maletín de transporte y grilletes. Algunas funciones interesantes de la balanza colgante para tracción son la función Peak Hold, función de suma, pesado bruto / neto, función Autotara OFF así como TARA en todo el rango de medición, y diferentes unidades de medición como p.e. Kg / t / lbs / N o kN. La balanza colgante para traccion es adecuada para mediciones de tracción.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	40 kg
Rango hasta (max.)	5000 kg
Resolución	2 kg
Precisión	±0,1 % F.S.
Fuerza	
Rango hasta	0 ... 50 kN
Resolución	20 N
Precisión	±0,1 % F.S.

Datos técnicos generales	
Funciones de medición	HOLD, pico
Funciones de medición (información adicional)	Función suma
Unidades	kg, N, lb, t, kn
Tipo de pantalla	LCD
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 22 mm
Cuota de medición	2,5 Hz
Tiempo de funcionamiento	50 h
Carcasa	Aluminium
Carga mínima [mín.]	40 kg
Rango de tara	máx. 20 % del rango de medición
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP20
Alimentación	Baterías
Batería	3 x 1,5 V Pila de 1,5 V tipo AA , Alcalina de manganeso
Capacidad de la batería	3000 mAh
Potencia	4,5 Wh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 85 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	285 x 123 x 57 mm
Peso	3000 g