BALANÇA PARA PALETES

PCE-SD 600B



- **Verificada de acordo com M III**
- **Soma de várias pesagens**
- **Comparação de porcentagem de pesagem**
- **Filtro (tempo de resposta) ajustável**
- **Função de pesagem de animais**
- **Função contagem de peças**

Balança para paletes com barras de pesagem verificáveis, prevista para a aplicação flexível. Graças às barras de pesagem flexíveis (4 m), a balança para paletes é ideal para pesagem de objetos grandes, pode pesar até mesmo paletes de grande tamanho, de maneira rápida e confortável. Esta balança para paletes verificada é de aço lacado.

Os dados de pesagem são lidos facilmente no monitor externo (com cabo de 3,0 m). O monitor da balança para paletes pode ser colocado sobre uma mesa ou montado na parede. Outras funções da balança para paletes verificada são função de contagem de peças, função de somar com indicação min. / máx., função de filtro, função tara, % pesagem comparativa, determinação da tolerância, tecla para bruto / neto na tela e muito mais.

A interface integrada RS-232 permite a transmissão de dados para o PC (o pacote de software para a balança de paletes verificada está disponível opcionalmente).

Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	4 kg
Faixa de medição máx.	600 kg
Resolução [d]	0,2 kg
Precisão	0,2 kg
Valor de verificação [e]	0,2 kg

Dados técnicos gerais	
Comprimento do cabo	4 m
Funções de medição	MIN, MAX, Valor médio
Funcções de medição (informação adicional)	Função de pesagem de animais, Função de soma de várias pesagens, Função de contagem de peças, pesagem comparativa de porcentagem %, pesagem de receitas, função de estatísticas
Unidades	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Tipo do display	LED
Tamanho do dígito [LxA]	Altura: 18 mm
Interface	RS232 bidirecional
Desligamento automático	5 min
Carga mínima [min]	4 kg
Faixa de tara	Tara múltipla em toda a faixa de pesagem
Calibração	externo
Dimensões	Display 190 x 140 x 65 mm
Classe de verificação [e]	M III
Tempo de estabilização	< 3 s
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP54, IP67
Alimentação	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Tipo de conector	Plugue de contato de aterramento
Bateria	1 x 3 V Pilha tipo botão , Bateria de íon-lítio
Capacidade	220 mAh
Condições operacionais	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sem condensação)% HR
Condições de armazenamento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % HR
Dimensões (C x L x A)	1125 x 120 x 77 mm
Peso	41000 g