BALANÇA INDUSTRIAL

PCE-BSH 6000-ICA



- **Interface USB**
- **Faixa de pesagem até 6 kg**
- **Alta resolução a partir de 0,1 g**
- **Contagem de peças**
- **Faixa de tara configurável a 50 % (padrão) ou até 100 % escala completa**
- **Possibilidade de calibrar em vários pontos**
- **Calibração de 1 ponto com seleção de peso**
- **Diferentes unidades**
- **Possibilidade de pesagem inferior (gancho opcional)**
- **Alimentação por rede ou pilhas**
- **inclui certificado de calibração ISO**

Balança industrial calibrável até 6 kg / Resolução: desde 0,1 g / Interface USB /
Função de contagem de peças / Diferentes unidades: g, kg, lb, ct, gn, gsm, etc. /
Alimentação por pilhas ou adaptador de energia / Pesagem inferior / Software opcional para PC A balança industrial é econômica e se destaca por sua alta resolução, mesmo em faixas superiores. A balança compacta possui um prato de pesagem leve, de aço inoxidável, que pode ser removido e limpo facilmente. O equipamento base da balança compacta tem uma função de contagem de peças, que permite contar peças do mesmo peso. Poderá alimentar a balança industrial através do adaptador de energia de 12 V, ou por 6 pilhas tipo AA, permitindo o uso flexível. A balança industrial possui uma bolha e pés niveláveis.
Outra vantagem da balança compacta é sua interface USB, que permite transferir os valores para um PC, usando o software opcional para isso.

Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição	0 g
Faixa de medição máx.	6000 g
Resolução [d]	0,1 g
Precisão	±0,3 g

Dados técnicos gerais	
Funcções de medição (informação adicional)	Função de contagem de peças
Unidades	g, lb, oz, ct, ozt, dwt, GN, tLT, tLH, tLJ, GN, dr, mm, TolA, GSM
Tipo do display	LCD com retroiluminação
Tamanho do dígito [LxA]	Altura: 20 mm
Interface	USB
Faixa de tara	Tara múltipla em toda a faixa de pesagem
Calibração	Possibilidade de calibrar em vários pontos, peso de calibração livremente selecionável
Dimensões	Superfície de pesagem: 160 x 180 mm
Erro de medição	±0,3 g
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP20
Alimentação	- 12 V / 500 mA - Pilhas
Tipo de conector	Plugue IEC
Bateria	6 x 1,5 V Pilha AA (1,5 V) , Manganês alcalino
Capacidade	3000 mAh
Condições operacionais	0 ... 40 °C , 40 ... 80 % HR
Condições de armazenamento	0 ... 40 °C , 40 ... 80 % HR
Dimensões (C x L x A)	200 x 265 x 100 mm
Peso	1800 g