AKIŞ ÖLÇÜM CIHAZI

PCE-WS A



- **Sağlam PA plastik gövde**
- **IP65 korumalı**
- **mA, V, darbe ya da Modbus çıkışı**
- **Uzun ömürlü**
- **Rüzgar hızının doğrudan ölçümü**
- **0.8 m/s'den ölçüm**

Akış Ölçüm Cihazı PCE-WS A
Sabit kurulum / Çeşitli çıkış sinyali / Rüzgar uyarı sistemleri, ev teknolojisi ve bina otomasyonu için

Akış ölçüm cihazı PCE-WS A, kompakt tasarımı ve çeşitli çıkış sinyali ile dikkat çeker. Akış ölçüm cihazı, uyarı teknolojisi, bina otomasyonu ve ev teknolojisi uygulamalarında kullanılabilir. Cihaza bağlı olarak 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V, Modbus ya da darbe çıkışı mevcuttur. Cihaz, kullanımın rüzgar yönünden bağımsız olmasını sağlamak için yıldız şeklinde tasarlanmıştır.

IP65 korumalı akış ölçüm cihazı, sağlam plastikten yapılmıştır; bu nedenle pas ve korozyona dayanıklıdır. Cihazın tasarımı, yüksek frekanslı ve elektromanyetik radyasyona karşı koruma sağlar. Akış ölçüm cihazının ölçüm aralığı, 0.8 ... 50 m/s arasındadır. PCE-WS A'nın standart olarak 20 metrelik bağlantı kablosu bulunur. Opsiyonel olarak paslanmaz çelik montaj kiti de mevcuttur.

Özellikler

Hız	
Ölçüm aralığı	0,8 ... 4 m/sn
Çözünürlük	0,1 m/sn
Hassasiyet	±0,27 m/sn
Hız	
Ölçüm aralığı	4 ... 50 m/sn
Çözünürlük	0,1 m/sn
Hassasiyet	±%3

Genel teknik bilgiler	
Çıkışlar (Ek bilgi)	4 ... 20 mA (pasif)
Kablo uzunluğu	20 m
maks. Rüzgar hızı	55 m/sn
Koruma sınıfı (cihaz)	IP65
Güç kaynağı	12 ... 30 V DC
Çalışma koşulları	-20 ... 80 °C , %0 ... 95 n.o.
Depolama koşulları	-20 ... 80 °C , %0 ... 95 n.o.
Boyutlar (U x G x Y)	139 x 123 x 123 mm
Ağırlık	160 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr