BALANCE COLIS

PCE-SD 6000F



- **Comptage de pièces**
- **Pesage comparatif en pourcentage %**
- **Réglage du filtre (temps de réaction)**
- **Fonction pour peser des animaux**
- **Une valeur de tare entreposable**
- **Détection du pesage de tolérance MIN / MAX / OK**

La balance colis vérifiable a été conçue pour être installée sur des sols plats et elle peut en option être livrée avec un cadre pour l'encastrer au sol. La balance colis est vérifiée selon la classe III, avec une validité de 2 ans pour le trafic de marchandises dans toute l'Union Européenne. Le câble de l'écran de la balance colis mesure 5 m et possède un connecteur, ce qui permet de poser le câble dans un canal, sans besoin de revérification. Grâce au plateau de pesage pouvant s'extraire, la balance au sol permet un montage commode. L'écran de la balance colis vérifiable a une protection IP 54 et possède une fixation pour monter sur une table ou au mur. Il existe aussi la possibilité de fournir la balance colis avec un trépied optionnel. La balance colis est disponible en différentes tailles et avec une vaste sélection de fonctions ce qui la convertit en un appareil multifonctions. L'interface RS-232 bidirectionnelle de série de la balance colis est aussi multifonction. Cela permettra à un programmateur d'insérer la balance au sol d'une façon simple à un système IT déjà existant. La balance colis est aussi disponible dans une version en acier inoxydable. Pour des usages industriels spéciaux la balance colis vérifiable est aussi fournie avec une interface analogique 4-20 mA, ou 0-10 V, ainsi qu'avec trois contacts d'allumage sans potentiel.

Spécifications

Plage de pesage	
Plage de mesure de	40 g
Plage de mesure max.	6000 kg
Résolution	4 kg
Précision	2 kg
Echelon [e] de vérification d'Homologation	2 kg

Caractéristiques techniques générales	
longueur du câble	4 m
Fonctions de mesure	MIN, MAX, Valeur moyenne
Fonctions de mesure (informations complémentaires)	Fonction de comptage de pièces, pesée comparative en %, fonction de pesée d'animaux, addition de plusieurs pesées, pesage de recette, fonction statistique
Unités	kg, lb, g, t, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type d'écran	LED
Taille des chiffres [LxH]	Hauteur : 18 mm
Interface	RS232 bidirectionnel
Arrêt automatique	5 min
Charge minimale [min]	40 g
Zone de tarage	Tare multiple sur toute la plage de pesage
Matériau du plateau de pesage	acier tôle striée laquée
Calibrage	externe
Dimensions	Écran : 190 x 140 x 65 mm Profondeur de fondation de la balance au sol : 128 mm
Echelon d'Homologation [e]	M III
Temps de stabilisation	< 3 s
Langage du menu	Anglais (GB), Anglais (US)
Classe de protection	IP67, IP40
Alimentation	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Type de connecteur	Fiche avec terre
Batterie	1 x 3 V pile bouton , Batterie Li-Ion
Capacité de la batterie	220 mAh
Conditions de fonctionnement	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sans condensation)% H.r.
Conditions de stockage	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H)	1500 x 1500 x 1600 mm
Poids	210000 g