REFRACTÓMETRO

PCE-010



- **Para emulsiones de baja concentración**
- **Medición en % Brix**

Nuestro refractómetro funciona según el principio de refracción de la luz y permite determinar de forma rápida y sencilla la concentración de líquidos como zumos de frutas y verduras, aceites, aceites de corte y lubricantes.

Gracias a la compensación automática de temperatura (ATC), el refractómetro es adecuado para medir emulsiones de baja concentración. El refractómetro es fácil de manejar y calibrar y ofrece un manejo cómodo y seguro gracias a su mango de goma antideslizante.

Con un rango de medición de 0 a 10 % Brix y una resolución de 0,1 %, nuestro refractómetro proporciona resultados fiables y es una ayuda útil para el control de calidad y la supervisión de procesos en muchas industrias, tanto en la producción como en el laboratorio.

Especificación

Brix	
Rango hasta	0 ... 10 %
Resolución	0,1 %
Precisión	±0,1 %

Datos técnicos generales	
Compensación de temperatura	10 ... 30 °C
Medio de medición	Emulsiones de baja concentración
Protección IP (dispositivo)	IP20
Condiciones de funcionamiento	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % H.r.
Condiciones de almacenamiento	0 ... 50 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	203 x 29 x 29 mm
Peso	285 g