MESUREUR DE FORCE DE FERMETURE FM300 BLUETOOTH

FM300BT-SY-25-750



- **Facile à manier : il met en œuvre l'expérience d'années d'utilisation**
- **Vaste service d'assistance à l'utilisateur : service d'étalonnage, service de**
- **révision des normes qui garantit l'application de la dernière version de la**
- **norme.**
- **Utilisation des réglementations actuelles**
- **Fiabilité du processus : l'instruction de vérification intégrée garantit une**
- **mesure conforme aux directives**
- **Vaste plage de température de fonctionnement**
- **Plurilingue : DE / EN / ES/ FR / IT / CN**
- **Conforme aux normes pertinentes : EN 81-1, EN 81-2, EN 81-20:2014, EN**
- **81-50:2015, EN 14120 (intégrées au logiciel)**

Le mesureur de force de fermeture est un appareil électronique pour les portes d'ascenseurs et les pincements de sécurité dans les machines. Le FM300 BT est une évolution du modèle FM300. Son design associe la précision à la résistance et garantit l'exactitude des valeurs de mesure même après des années d'utilisation dans des milieux difficiles.

Cela suppose de nombreux avantages pour un usage quotidien, comme l'identification automatique du point de mesure, au moyen de QR codes et de codes-barres, l'affichage immédiat des valeurs de mesure, et la génération directe d'un rapport en PDF.

Spécifications

Force	
Plage de mesure jusqu'à	0 ... 750 N
Résolution	1 N
Précision	±3 N ou 3 % de la valeur

Caractéristiques techniques générales	
Interface	RS232, Bluetooth
Rigidité	25 N/mm
Largeur de la fente	145 mm
Langage du menu	Anglais (US), Espagnol, Allemand, Français, Italien
Classe de protection	IP43
Alimentation	3,7 V / 700 mAh
Batterie	1 x 3,7 V Série LP , Batterie lithium-ion polymère
Capacité de la batterie	700 mAh
Puissance	2,59 Wh
Conditions de fonctionnement	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Conditions de stockage	-40 ... 50 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensions (L x L x H x ø)	280 x 145 x 82 x 58 mm
Poids	1700 g

Drive Test GmbH
Im Langel 26, 59872 Meschede
Germany

Telefon: +49 2903 97699 8920
info@drivetest.de