GULVVÆGT

PCE-SD 6000E



- **Bestemmelse af vægttolerance: min. / ok / maks.**
- **Bestemmelse af gennemsnitsvægt**
- **Summering af flere vejninger**
- **Procentvis sammenligningsvejning**
- **Justerbart filter (reaktionstid)**
- **Dyrevejningsfunktion**
- **Styktællingsfunktion**
- **Én taraværdi kan gemmes**
- **Blandet vejning efter opskrift**
- **Justerbart tovejs RS-232-interface**
- **Printersprog: Line Mode og EPL2**

Den kalibrerbare Gulvvægt med et vejeområde på 40 ... 6000 kg leveres verificeret og er takket være den massive konstruktion beregnet til stationær brug. Den robuste udførelse og den store platform gør denne Gulvvægt særligt velegnet til vejning af store objekter. Gulvvægt er fremstillet af lakeret stål og fås i forskellige platformstørrelser afhængigt af vejekapaciteten. Der fås ekstra køreramper til Gulvvægt, som muliggør tilkørsel eller gennemkørsel. Displayenheden kan placeres på et bord eller fastgøres på væggen. Som tilvalg kan der bestilles et stativ i rustfrit stål.

Den integrerede RS-232-port muliggør tovejs dataoverførsel fra den kalibrerbare eller verificerede gulvvægt til en pc og giver programmører alsidige muligheder for systemintegration. Med en ekstra adapter kan vejedata også gemmes på en USB-nøgle. Yderligere systemintegration er mulig med den valgfrit tilgængelige analoge udgang på 4 ... 20 mA eller grænseværdifunktionen med OC-skiftekontakter. Direkte tilslutning af en printer er også mulig via RS-232-interfacet.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	40 g
Måleområde op til [Max]	6000 kg
Opløsning [d]	2 kg
Nøjagtighed	2 kg
Kalibreringsværdi [e]	2 kg

Generelle tekniske data	
Kabellængde	4 m
Målefunktioner	MIN, MAX, Gennemsnitsværdi
Målefunktioner (yderligere information)	Dyrevejningsfunktion, totalisering af flere vejninger, procentvis sammenlignende vejning, styktællingsfunktion, vejning af opskriftsblanding
Enheder	kg, lb, g, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 18 mm
Interface	tovejs RS232
Automatisk slukning	5 min
Mindste belastning [min]	40 g
Tareringsområde	Flere tareringer over hele vejeområdet
Kalibrering	ekstern
Dimensioner	Display 190 x 140 x 65 mm
Verifikationsklasse [e]	M III
Indsvingningstid	< 3 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP67, IP54
Strømforsyning	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Batteri	1 x 3 V Knapcelle , Litium-ion-batteri
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	1500 x 2000 x 112 mm
Vægt	19000 g