GULVVÆGT I RUSTFRIT STÅ L, U-FORM,

PCE-SD 1500U SST



- **Verificerbar, inkl. førstegangsverifikation før levering**
- **Komplet udført i rustfrit stål, IP68 - IP65**
- **Styktælling**
- **Summeringsfunktion**
- **Visning af maks. / min.**
- **Procentvejning**
- **Formelvejning**
- **Statistikfunktion**
- **Dyrevejningsfunktion**
- **Brutto-/nettovisning**
- **Tarahukommelse**

Gulvvægt i rustfrit stål, U-form, er en verifikationsberettiget vægt, der leveres verificeret, og har et vejeområde på 10 ... 1500 kg. Målene på Gulvvægt i rustfrit stål, U-form, er nøjagtigt tilpasset en EU-palle. U-formen gør det muligt at læsse vægten hurtigt og enkelt, da palleløfteren kan køre ind mellem de to vanger og sætte pallen ned på dem.

Vægtens minimumsbelastning er 10 kg. Fra denne vægt kontrollerer verifikationsmyndigheden vægtens nøjagtighed. Gulvvægt i rustfrit stål, U-form, kan også vise mindre vægte, men disse må ikke anvendes til vejninger, der er underlagt verifikationspligt.
De fire vejeceller er beskyttet i henhold til IP68 og er placeret i rammens hjørner. Vejerammen er fremstillet af massivt, korrosions- og syrebestandigt rustfrit stål. Displayet er beskyttet i henhold til IP65 og kan monteres på et bord eller en væg. Vægten er fra fabrikken udstyret med et RS-232-interface, der er integreret via et særligt tætnet kabel, så de høje beskyttelsesklasser bevares fuldt ud. Andre interfaces som RS-485, USB, LAN, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V eller potentialfrie kontakter kan monteres fra fabrikken efter behov.

Specifikation

Vejeområde	
Måleområde fra	10 kg
Måleområde op til [Max]	1500 kg
Opløsning [d]	0,5 kg
Nøjagtighed	0,5 kg
Kalibreringsværdi [e]	0,5 kg

Generelle tekniske data	
Kabellængde	4 m
Målefunktioner	MIN, MAX, Gennemsnitsværdi
Målefunktioner (yderligere information)	Stykkeoptællingsfunktion, totaliseringsfunktion, procentvejning, opskriftsvejning, statistikfunktion, dyrevejningsfunktion
Enheder	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Displaytype	LED
Cifferstørrelse [BxH]	Højde: 18 mm
Interface	tovejs RS232
Automatisk slukning	5 min
Mindste belastning [min]	10 kg
Tareringsområde	Flere tareringer over hele måleområdet
Dimensioner	Display 190 x 140 x 65 mm Indkørselsbredde 600 mm
Verifikationsklasse [e]	M III
Indsvingningstid	< 4 s
Menusprog	Engelsk (US), Engelsk (GB)
Beskyttelsesklasse (enhed)	IP65, IP68
Strømforsyning	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Stiktype	Sikkerhedskontaktstik
Batteri	1 x 3 V CR 2032 (knapcelle 3V) , Litium-ion-batteri
Kapacitet	220 mAh
Driftsbetingelser	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (ikke-kondenserende)% r. F.
Opbevaringsforhold	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Dimensioner (L x B x H)	1260 x 840 x 78 mm
Vægt	49000 g