TELWEEGSCHAAL

PCE-SD 1500B SST



- **geijkt volgens klasse M III**
- **verschillende wegingen optellen**
- **procent % vergelijkingsweging**
- **filters (reactietijd) kunnen worden ingesteld**
- **wegen van dieren mogelijk**
- **stuktelfunctie**
- **opslag van tarra waarde**
- **kabel lengte van display: 3m**
- **kabel lengte tussen de weegbalken: 4m**
- **receptweging**
- **tolerantiebepaling: min / ok / max**

De weegbalken van de telweegschaal zijn geheel van hoogwaardig roestvrij staal en worden geleverd in geijkte vorm. Voor specifieke industriële toepassingen kunnen we de telweegschaal aanpassen aan de eisen van de klant. Deze eisen hoeven niet alleen betrekking te hebben op de afmetingen, maar kunnen ook betrekking hebben op andere speciale functies of eisen. De van de telweegschaal afmetingen zijn oorspronkelijk ontworpen voor het wegen van een EU pallet. Echter, de twee weegbalken kunnen op een afstand van maximaal 4 meter van elkaar afgesteld worden. Op deze manier zijn ze ook geschikt voor het wegen van pallets, machines en objecten met een andere afmeting.

De IP68 beschermde cellen alsmede het IP65 beschermde beeldscherm van de telweegschaal zijn ook geschikt voor ruwe industriële toepassingen. Door de hoge beschermingsklasse beschikt de standaard levering niet over interfaces. Afhankelijk van de eisen kunnen we bijvoorbeeld wel een bi-directionele RS-232, USB, LAN, analoge interface 4-20mA of 0-10V, of een schakeluitgang met maximaal drie schakelcontracten van roestvrij staal inbouwen. Deze helpen u om de productieprocessen te controle te besturen.

Specificatie

Weegbereik	
Meetbereik vanaf	10 kg
Meetbereik tot [max.]	1500 kg
Resolutie [d]	0,5 kg
Nauwkeurigheid	0,5 kg
Kalibratiewaarde [e]	0,5 kg

Algemene technische gegevens	
Kabellengte	4 m
Meetfuncties	MIN, MAX, Gemiddelde waarde
Meetfuncties (extra informatie)	Weegfunctie voor dieren, totaliseren van meerdere wegingen, telfunctie voor stuks, percentage % vergelijkend wegen, receptweging, statistiekfunctie
Eenheden	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Type beeldscherm	LED
Cijfergrootte [BxH]	Hoogte: 18 mm
Interface	bidirectionele RS232
Automatisch uitschakelen	5 min
Minimale belasting [min]	10 kg
Tarra-bereik	Meervoudige tarra over het hele weegbereik
Kalibratie	extern
Afmetingen	Display: 190 × 140 × 65 mm Weegbalken: B 120 × L 1125 × H 77 ÷ 86 mm
IJkklasse [e]	M III
Insteltijd	< 4 s
Menutaal	Engels, Engels (GB)
Beschermingsklasse (apparaat)	IP65, IP68
Stroomvoorziening	230 V wisselstroom | 50 Hz, 8 V A
Type aansluiting	Stekker aardingscontact
Batterij	1 x 3 V CR 2032 (knoopcel 3V) , Lithium-ion batterij
Capaciteit	220 mAh
Bedrijfsomstandigheden	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (niet condenserend)% r.v.
Opslagomstandigheden	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r.v.
Afmetingen (L x B x H)	1125 x 120 x 74 mm
Gewicht	41000 g