BALANZA PARA PALÉS

PCE-SD 3000U SST



- **Verificable según clase MIII (verificación incl. en el envío)**
- **Totalmente de acero inoxidable IP68 - IP65**
- **Función cómputo de piezas**
- **Función de suma**
- **Indicación MAX / MIN**
- **Pesaje en porcentaje**

La balanza para palés en acero inoxidable es una balanza sencilla que se suministra verificada. Las mediciones de la balanza para pales en acero inoxidable con forma de U corresponden exactamente con las dimensiones de un palé EU. La balanza para palés permite una colocación rápida y sencilla, colocando la carretilla justo entre ambos largueros para dejar el palé sobre éstos.

Las cuatro células de la balanza para pales tienen protección IP68 y se encuentran en las esquinas del marco. La carcasa es de un acero inoxidable macizo anticorrosivo y antiácidos. La pantalla tiene una protección IP65 y puede colocarse sobre una la mesa o fijarse a la pared.

Existe la posibilidad de suministrar la balanza con interfaces opcionales, como por ejemplo, RS-232, USB, LAN, 4-20 mA, etc.; se entiende que esto modificará el tipo de protección. Para un transporte cómodo de la balanza para palés, los largueros de pesaje disponen de ruedas.

Las funciones de la balanza son auto tara, cómputo de piezas, memoria de tara, pesaje de bruto/neto, pesaje en porcentaje, pesaje de valores límite, etc.

Especificación

Rango de pesaje	
Rango desde	20 kg
Rango hasta (max.)	3000 kg
Resolución	1 kg
Precisión	1 kg
Valor de verificación [e]	1 kg

Datos técnicos generales	
Longitud del cable	4 m
Funciones de medición	MIN, MAX, Valor medio
Funciones de medición (información adicional)	Función de cómputo de piezas, función de totalización, pesaje porcentual, pesaje de recetas, función estadística y función de pesaje de animales.
Tipo de pantalla	LED
Tamaño dígitos [ancho x alto]	Altura: 18 mm
Interfaz de datos	RS-232
Desconexión automática	5 min.
Carga mínima [mín.]	20 kg
Rango de tara	Tara múltiple en todo el rango
Calibración	externo
Dimensiones	Pantalla 190 x 140 x 65 mm
Clase de verificación [e]	MIII
Tiempo de estabilización	< 4 s
Idioma del menú	Inglés, Inglés (GB)
Protección IP (dispositivo)	IP65, IP68
Alimentación	230 V AC | 50 Hz, 8 V A
Tipo de conector	Clavija de contacto de puesta a tierra
Batería	1 x 3 V Pila de botón , Batería Li-Ion
Capacidad de la batería	220 mAh
Condiciones de funcionamiento	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sin condensación)% H.r.
Condiciones de almacenamiento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % H.r.
Dimensiones (L x A x A)	1125 x 600 x 84 mm
Peso	49000 g