BANT KANTARI

PCE-SD 30CR





- **Kalibre edilebilir (kalibrasyon dahil)**
- **Platform için 1.5 metrelik ekran kablosu**
- **30 kg'a kadar**
- **Konveyör bant boyutu: 500 x 580 mm**
- **Sorunsuz bir şekilde çalışan plastik rulolar**
- **Çift yönlü RS-232 arayüzü**

Bant kantarı PCE-SD 30CR, üretim ve nakliyenin pek çok alanında kullanılır. Bunun en önemli nedeni bant kantarının mevcut arayüzleridir. Bant kantarında standart olarak çift yönlü RS-232 arayüzü bulunur. Bunun haricinde, bant kantarı, üretim süreçlerinin kontrol edilmesini sağlayan arayüzlerle donatılabilir.

Bant kantarı, 4-20 mA analog arayüzü, 0-10 V analog arayüzü ya da üç potansiyelsiz kontak ile donatılabilir. Bant kantarı, kalibre edildiği için ticari uygulamalarda sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Bant kantarı, daha büyük konveyörlere entegre edilerek uzatma modülü olarak kullanılabilir.

Özellikler

Tartım aralığı	
Ölçüm aralığı	200 g
Ölçüm aralığı [maks]	30 kg
Çözünürlük [d]	10 g
Hassasiyet	10 g
Kalibrasyon değeri [e]	10 g

Genel teknik bilgiler	
Kablo uzunluğu	1,5 m
Ölçüm fonksiyonları (ek bilgi)	Parça sayma fonksiyonu
Birimler	kg, g, lb, oz, ct, ozt, gr, dwt
Ekran tipi	LCD
Rakam boyutu [GxY]	18 mm
Veri arayüzü	iki yönlü RS232
Otomatik kapanma	5 dk
Minimum yük [min]	200 g
Dara aralığı	tüm tartım aralığı boyunca
Tartım plakası malzemesi	Paslanmaz çelik
Alt yapı malzemesi	Galvanizli çelik
Üst gövde malzemesi	Plastik
Kalibrasyon	harici
Boyutlar	Ekran 190 x 140 x 65 mm Konveyör Bant boyutları 500 x 580 x 110 mm
Kalibrasyon sınıfı [e]	M III
Yerleşme süresi	< 3 sn
Menü dili	İngilizce (ABD), İngilizce (Büyük Britanya)
Koruma sınıfı (cihaz)	IP54
Güç kaynağı	230 V AC | 50 Hz, 8 V A 12 V DC, 850 mA
Konektör tipi	Cihaz Europlug
Akü / Pil	1 x 3 V Düğme pili , Lityum-iyon pil
Pil kapasitesi	220 mAh
Boyutlar (U x G x Y)	520 x 620 x 150 mm
Ağırlık	33000 g

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
info@pce-cihazlari.com.tr