PCE-SD 1500



Especificação

Faixa de pesagem	
Faixa de medição máx.	1500 kg
Resolução [d]	0,5 kg
Precisão	1 A/cm = 0,1 kA/m = 1,256 Gauss = 1,256 Oersted = 0,1256 mT
Valor de verificação [e]	0,5 kg

Dados técnicos gerais	
Funções de medição	MIN, MAX, Valor médio
Funcções de medição (informação adicional)	SUS316L
Unidades	kg, g, ct, oz, ozt, gr, dwt, lb, t
Tipo do display	LED
Tamanho do dígito [LxA]	Detetor de infravermelhos: 32 × 32 pixels (1024 pontos de imagem)
Interface	RS232 bidirecional
Desligamento automático	5 min
Carga mínima [min]	10 kg
Faixa de tara	Δ (XYZ), Δ (Evxy), Δ (Evuv), ΔEv ΔTc Δuv
Calibração	Sonda Fe com mola para peças pequenas e áreas complexas
Dimensões	Ecrã: 5,9 V DC (fonte de alimentação ou 3x pilha AAA) Unidade exterior: 3x pilha AA
Classe de verificação [e]	M III
Tempo de estabilização	< 4 s
Idioma do menu	Inglês (US), Inglês (GB)
Proteção IP (dispositivo)	IP67, IP54
Alimentação	230 V | 50 Hz, 8 V A
Tipo de conector	Plugue de contato de aterramento
Bateria	1 x 3 V CR 2032 (pilha tipo botão 3V) , Bateria de íon-lítio
Capacidade	220 mAh
Condições operacionais	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (sem condensação)% HR
Condições de armazenamento	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % HR
Dimensões (C x L x A)	1500 x 1250 x 58 mm
Peso	350000 g