PCE-SD 1500F SST



Specyfikacja

Zakres ważenia	
Zakres pomiarowy od	10 kg
Maks. zakres pomiarowy	1500 kg
Rozdzielczość (d)	0,5 kg
Dokładność	0,5 kg
Działka legalizacyjna [e]	0,5 kg

Ogólne dane techniczne	
Długość kabla	4 m
Funkcje pomiarowe	MIN, MAX
Funkcje pomiarowe / informacje dodatkowe	Liczenie sztuk, Sumowanie serii ważeń, Porównanie z zadanymi progami, Funkcja statystyka, Sporządzanie receptur, Przeliczanie procentowe, Pamięci tar, Wskazywania wartości maksymalnej, Baza danych tar, produktów i Użytkowników
Jednostka	kg, lb, T, oz, ct, ozt, gr, dwt
Typ wyświetlacza	LED
Rozmiar cyfry [szer. x wys.]	Wysokość: 18 mm
Interfejs	RS232
Automatyczne wyłączanie	5 min
Min. obciążenie	10 kg
Zakres tarowania	Wielokrotne tarowanie w pełnym zakresie ważenia
Materiał szalki	Stal nierdzwna, gładka
Wymiary	Wyświetlacz 190 x 140 x 65 mm
Klasa dokładności [e]	M III
Czas stabilizacji	< 3 s
Język menu	Angielski (USA), Angielski (GB)
Klasa ochrony urządzenia	IP65, IP68
Zasilanie	230 V AC | 50 Hz | 8 VA
Typ złącza	Wtyczka styku uziemiającego
Akumulator / Bateria	1 x 3 V CR 2032 (bateria guzikowa 3V) , Bateria litowo-jonowy
Pojemność	220 mAh
Wymiary (D x S x W)	1500 x 1500 x 118 mm
Masa	210000 g